

Side 1 af 22  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revision dateret / Version: 27.11.2024 / 0031  
 Erstatte version dateret / Version: 04.03.2024 / 0030  
 Gældende fra: 27.11.2024  
 PDF-printdato: 27.11.2024  
 Maintenance Spray white

## Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

#### Maintenance Spray white

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### Relevant identificeret anvendelse af stoffet eller blandingen:

Smøremiddel

##### Følgende anvendelser frarådes:

P.t. ingen information.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

LIQUI MOLY GmbH  
 Jerg-Wieland-Str. 4  
 89081 Ulm-Lehr  
 Tel.: (+49) 0731-1420-0  
 Fax: (+49) 0731-1420-88

E-mail-adresser til fagkyndige personer: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - må IKKE anvendes til afkrævning af sikkerhedsdatablade.

#### 1.4 Nødtelefon

##### Nødopkaldstjenester / officielt rådgivende organ:

DK

Giftinformation på Bispebjerg Hospital, København, Telefonnummer for sundhedspersonale (+45) 38 63 55 55,  
 For offentligheden Giftlinjen Telefonnummer (+45) 82 12 12 12 (24h)

##### Alarmering, selskabets telefonnummer:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)  
 +1 872 5888271 (LMR)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

| Fareklasse      | Farekategori | Faresætning                                                        |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| STOT SE         | 3            | H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                       |
| Aquatic Chronic | 2            | H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
| Aerosol         | 1            | H222-Yderst brandfarlig aerosol.                                   |
| Aerosol         | 1            | H229-Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.             |

#### 2.2 Mærkningselementer

##### Mærkning i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 27.11.2024 / 0031

Erstatter version dateret / Version: 04.03.2024 / 0030

Gældende fra: 27.11.2024

PDF-printdato: 27.11.2024

Maintenance Spray white



## Fare

H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. H222-Yderst brandfarlig aerosol. H229-Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102-Opbevares utilgængeligt for børn.

P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211-Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251-Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P261-Undgå indånding af damp eller spray.

P273-Undgå udledning til miljøet.

P312-Ring til GIFTLINJEN / læge i tilfælde af ubehag.

P405-Opbevares under lås. P410+P412-Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C.

P501-Indholdet / beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsbehandlingsanlæg.

EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Uden effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.

Pentan

Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, <5% Hexan

## 2.3 Andre farer

Blandingen indeholder intet vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulating) hhv. falder ikke ind under bilag XIII af bestemmelserne (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Blandingen indeholder intet PBT-stof (PBT = persistent, bioaccumulating, toxic), hhv. falder ikke ind under bilag XIII af bestemmelserne (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Blandingen indeholder ikke noget stof med endokrinskadelige egenskaber (< 0,1 %).

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Aerosol

### 3.1 Stoffer

i.b.

### 3.2 Blandinger

| Pentan                                                                   | Stof, for hvilket der gælder en EU-eksponeringsgrænseværdi.                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registreringsnummer (REACH)                                              | ---                                                                                             |
| Index                                                                    | 601-006-00-1                                                                                    |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                   | 203-692-4                                                                                       |
| CAS                                                                      | 109-66-0                                                                                        |
| % område                                                                 | 30-40                                                                                           |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | EUH066<br>Flam. Liq. 2, H225<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, <5% Hexan    |                                                                                                 |
| Registreringsnummer (REACH)                                              | 01-2119475514-35-XXXX                                                                           |
| Index                                                                    | ---                                                                                             |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                   | 921-024-6                                                                                       |
| CAS                                                                      | ---                                                                                             |

Side 3 af 22  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revision dateret / Version: 27.11.2024 / 0031  
 Erstatte version dateret / Version: 04.03.2024 / 0030  
 Gældende fra: 27.11.2024  
 PDF-printdato: 27.11.2024  
 Maintenance Spray white

|                                                                          |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| % område                                                                 | 1-<10                                                                                                        |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

|                                                                          |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Dizinkpyrophosphat</b>                                                |                                                              |
| Registreringsnummer (REACH)                                              | 01-2120768152-56-XXXX                                        |
| Index                                                                    | ---                                                          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                   | 231-203-4                                                    |
| CAS                                                                      | 7446-26-6                                                    |
| % område                                                                 | 1-<2,5                                                       |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |

|                                                                                                                                                                                                    |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Titandioxid (i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på <math>\leq 10 \mu\text{m}</math>)</b> |                           |
| Registreringsnummer (REACH)                                                                                                                                                                        | 01-2119489379-17-XXXX     |
| Index                                                                                                                                                                                              | 022-006-00-2              |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                                                                                                                                             | 236-675-5                 |
| CAS                                                                                                                                                                                                | 13463-67-7                |
| % område                                                                                                                                                                                           | 0,1-<1                    |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer                                                                                                                           | Carc. 2, H351 (inhalativ) |

|                                                                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Benzenamin, N-phenyl-, reaktionsprodukter med 2,4,4-trimethylpenten</b> |                                           |
| Registreringsnummer (REACH)                                                | 01-2119491299-23-XXXX                     |
| Index                                                                      | ---                                       |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                     | 270-128-1                                 |
| CAS                                                                        | 68411-46-1                                |
| % område                                                                   | 0,1-<1                                    |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer   | Repr. 2, H361f<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

Ved klassificeringen og mærkningen af produktet kan der være taget højde for urenheder, testdata eller yderligere informationer.  
 Tekst til H-sætningerne og klassificeringsforkortelser (GHS/CLP) se punkt 16.  
 De i dette afsnit nævnte stoffer er benævnt med deres faktiske, korrekte kategorisering!  
 Det betyder, at for stoffer, der er listet i Bilag VI tabel 3.1 i forordningen (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordning), er der taget hensyn til alle eventuelle anmærkninger, der er nævnt deri til den her benævnte kategorisering.  
 Tilføjelsen af de højeste koncentrationer anført her kan resultere i en klassificering. Kun når denne klassifikation er opført i afsnit 2, gælder den.  
 I alle andre tilfælde er den samlede koncentration under klassificeringen.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Første responsenhed skal sørge for egen beskyttelse!  
 Forsøg aldrig at få en besvimet person til at indtage noget med munden!

#### Indånding

Fjern personen fra det farlige område.  
 Sørg for frisk luft og kontakt læge alt efter symptomer.  
 Ved bevidstløshed skal personen placeres i stabilt sideleje og en læge kontaktes.

#### Hudkontakt

Fjern omgående forurenede, gennemvædet beklædning, vask grundigt med rigeligt vand og sæbe, ved hudirritation (rødme ect.), opsøg læge.

#### Øjenkontakt

Tag kontaktlinser ud.  
 Skyl grundigt med vand i flere minutter, kontakt læge om nødvendigt.

#### Indtagelse

Kontakt omgående læge, hold databladet parat.  
 Undgå at fremprovokere opkastning.

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ifald der er tale om forsinkede symptomer og virkninger, findes beskrivelserne i afsnit 11. hhv. under optagelsesveje i afsnit 4.1.

Der kan opstå:

Irritation af åndedrætsorganerne

Hosteanfald

Hovedpine

Påvirkning/beskadigelse af centralnervesystemet

Ved længerevarende kontakt:

Dermatitis (hudbetændelse)

Produktet virker affedtende.

I visse tilfælde kan det ske, at forgiftningssymptomer først optræder efter længere tid/flere timer.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptombehandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vand i spredt stråle

CO<sub>2</sub>

Slukningspulver

Skum

#### Uegnede slukningsmidler

Hel vandstråle

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes:

Kuloxid

Phosphoroxider

Svovloxider

Toksciske pyrolyseprodukter.

Eksplodingsfare ved længere tids opvarmning.

Eksplodingsfarlige blandinger af damp/luft eller gas/luft.

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Personlige værnemidler se punkt 8.

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

Åndedrætsværn, der er uafhængigt af cirkulationsluften.

Afhængig af brandens størrelse

Evt. komplet beskyttelse.

Afkøl udsatte beholdere med vand.

Forurenede slukningsvand skal bortskaffes iht. myndighedernes forskrifter.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### 6.1.1 For ikke-indsattpersonel

Brug personlige værnemidler i henhold til afsnit 8 for at forhindre kontamination ved spild eller utilsigtet udslip.

Sørg for tilstrækkelig udluftning, fjern antændelseskilder.

Undgå støvdannelse i forbindelse med faste produkter eller produkter i pulverform.

Forlad så vidt muligt farezonen, anvend evt. eksisterende beredskabsplaner.

Undgå kontakt med øjnene og huden.

#### 6.1.2 For indsattpersonel

Vedrørende velegnede værnemidler samt materialeoplysninger se afsnit 8.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke tømmes i kloak afløb.

Undgå udslip til overflade- og grundvand samt jordbund.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Sørg for tilstrækkelig frisk luft ved udslip af aerosol/gas.

Virkemiddel:

Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. universelt bindemiddel) og bortskaffes i henhold til punkt 13.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

DK

Side 5 af 22  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revision dateret / Version: 27.11.2024 / 0031  
 Erstatte version dateret / Version: 04.03.2024 / 0030  
 Gældende fra: 27.11.2024  
 PDF-printdato: 27.11.2024  
 Maintenance Spray white

Se punkt 13., samt personlige værnemidler se punkt 8.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Ud over de oplysninger, der gives i dette punkt, kan der også findes relevante oplysninger i punkt 8 og 6.1.

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

#### 7.1.1 Almene anbefalinger og råd

Sørg for effektiv ventilation af rummet.  
 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.  
 Træf evt. nødvendigt foranstaltninger mod statisk elektricitet.  
 Må ikke anvendes på varme overflader.  
 Undgå kontakt med øjnene og huden.  
 Det er forbudt at spise, drikke, ryge og at opbevare fødevarer i arbejdsrummet.  
 Overhold anvisningerne på etiketten samt i brugsvejledningen.  
 Arbejdsmetoder i henhold til driftsanvisningen.

#### 7.1.2 Henvisninger til hygiejnen på arbejdspladsen

Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.  
 Vask hænderne før pauser og ved arbejdsophør.  
 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.  
 Affør kontamineret beklædning og værnemidler før du betræder områder, hvor der spises.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares utilgængeligt for uvedkommende.  
 Produktet må ikke opbevares i gennemgange og trappeopgange.  
 Produktet må kun opbevares i originalemballagen, der skal være lukket.  
 Må ikke opbevares sammen med oxidationsmidler.  
 Følg de særlige forskrifter vedrørende aerosoler!  
 Beskyttes mod solstråler og temperaturer på over 50° C.  
 Opbevares på et godt ventileret sted.  
 Overhold de særlige opbevaringsbetingelser.

### 7.3 Særlige anvendelser

P.t. ingen information.  
 Overhold handlingsanvisninger for gode arbejdsmetoder samt anbefalinger til risikoidentifikation.  
 Søg alt efter anvendelse information i informationssystemer om farlige stoffer, f.eks. fra brancheforbund, den kemiske industri eller forskellige brancher (byggematerialer, træ, kemi, laboratorier, læder metal).

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

| DK           | Kem. betegnelse                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pentan                                                                                                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GV-8h:       | 500 ppm (1500 mg/m <sup>3</sup> ) (GV-8h), 1000 ppm (3000 mg/m <sup>3</sup> ) (EU)                                                                                                                                                                                                          | KTGV: --- LV: ---                                                                                                                                                 |
| Målemetoder: | - Draeger - Pentane 100/a (67 24 701)<br>- Compur - KITA-113 SB(C) (549 368)<br>DFG (D) (Lösungsmittelgemische Meth. Nr. 1), DFG (E) (Solvent mixtures 1) - 1998, 2002<br>- NIOSH 1500 (HYDROCARBONS, BP 36°-216 °C) - 2003<br>- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996 |                                                                                                                                                                   |
| BEV:         | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Andre oplysninger: ---                                                                                                                                            |
| DK           | Kem. betegnelse                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <5% Hexan                                                                                             |
| GV-8h:       | 400 ppm (tentativ grænseværdi, Ekstraktionsbenzin)                                                                                                                                                                                                                                          | KTGV: --- LV: ---                                                                                                                                                 |
| Målemetoder: | - Compur - KITA-187 S (551 174)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| BEV:         | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Andre oplysninger: ---                                                                                                                                            |
| DK           | Kem. betegnelse                                                                                                                                                                                                                                                                             | Titandioxid (i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på ≤10 µm) |
| GV-8h:       | 6 mg/m <sup>3</sup> (beregnet som Ti)                                                                                                                                                                                                                                                       | KTGV: --- LV: ---                                                                                                                                                 |
| Målemetoder: | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
| BEV:         | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Andre oplysninger: K (GV)                                                                                                                                         |

DK

DK

Side 6 af 22  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revision dateret / Version: 27.11.2024 / 0031  
 Erstatte version dateret / Version: 04.03.2024 / 0030  
 Gældende fra: 27.11.2024  
 PDF-printdato: 27.11.2024  
 Maintenance Spray white

| Kem. betegnelse |                                                                     | Butan                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| GV-8h:          | 500 ppm (1200 mg/m <sup>3</sup> )                                   | KTGV: ---              |
| Målemetoder:    | - Compur - KITA-221 SA (549 459)<br>- OSHA PV2010 (n-Butane) - 1993 |                        |
| BEV:            | ---                                                                 | Andre oplysninger: --- |

| Kem. betegnelse |                                                                    | Propan                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| GV-8h:          | 1000 ppm (1800 mg/m <sup>3</sup> )                                 | KTGV: ---              |
| Målemetoder:    | - Compur - KITA-125 SA (549 954)<br>- OSHA PV2077 (Propane) - 1990 |                        |
| BEV:            | ---                                                                | Andre oplysninger: --- |

| Kem. betegnelse |                                     | Isobutan               |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|
| GV-8h:          | 1000 ppm (EX) (ACGIH)               | KTGV: ---              |
| Målemetoder:    | - Compur - KITA-113 SB(C) (549 368) |                        |
| BEV:            | ---                                 | Andre oplysninger: --- |

| Kem. betegnelse |                                                      | Olietåge, mineraloliepartikler |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| GV-8h:          | 1 mg/m <sup>3</sup> (olietåge, mineraloliepartikler) | KTGV: ---                      |
| Målemetoder:    | - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)                 |                                |
| BEV:            | ---                                                  | Andre oplysninger: ---         |

| Pentan                     |                                                      |                            |            |       |                   |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------|-------------------|------------|
| Anvendelsesområde          | Eksponeeringsvej / omgivende miljø                   | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi | Enhed             | Bemærkning |
|                            | Miljø – vand, sporadisk (intermitterende) frigørelse |                            | PNEC       | 880   | µg/l              |            |
|                            | Miljø – ferskvand                                    |                            | PNEC       | 230   | µg/l              |            |
|                            | Miljø – havvand                                      |                            | PNEC       | 230   | µg/l              |            |
|                            | Miljø – spildevandsrensningsanlæg                    |                            | PNEC       | 3600  | µg/l              |            |
|                            | Miljø – sediment, ferskvand                          |                            | PNEC       | 1,2   | mg/kg dw          |            |
|                            | Miljø – sediment, havvand                            |                            | PNEC       | 1,2   | mg/kg dw          |            |
|                            | Miljø – jord                                         |                            | PNEC       | 0,55  | mg/kg dw          |            |
| Forbruger                  | Menneske – oral                                      | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 214   | mg/kg bw/d        |            |
| Forbruger                  | Menneske – dermal                                    | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 214   | mg/kg bw/d        |            |
| Forbruger                  | Menneske – inhalering                                | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 643   | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                                | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 3000  | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal                                    | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 432   | mg/kg bw/d        |            |

| Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <5% Hexan |                                    |                            |            |       |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|-------|-------------------|------------|
| Anvendelsesområde                                                     | Eksponeeringsvej / omgivende miljø | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi | Enhed             | Bemærkning |
| Forbruger                                                             | Menneske – oral                    | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 699   | mg/kg bw/d        |            |
| Forbruger                                                             | Menneske – dermal                  | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 699   | mg/kg bw/d        |            |
| Forbruger                                                             | Menneske – inhalering              | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 608   | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Medarbejder / arbejdstager                                            | Menneske – inhalering              | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 2035  | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Medarbejder / arbejdstager                                            | Menneske – dermal                  | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 733   | mg/kg bw/d        |            |

| Dizinkpyrophosphat |                                    |                            |            |       |       |            |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|-------|-------|------------|
| Anvendelsesområde  | Eksponeeringsvej / omgivende miljø | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi | Enhed | Bemærkning |

DK

Side 7 af 22

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 27.11.2024 / 0031

Erstatter version dateret / Version: 04.03.2024 / 0030

Gældende fra: 27.11.2024

PDF-printdato: 27.11.2024

Maintenance Spray white

|                            |                                  |                            |      |       |            |  |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|------|-------|------------|--|
|                            | Miljø – ferskvand                |                            | PNEC | 0,233 | µg/l       |  |
|                            | Miljø – havvand                  |                            | PNEC | 0,023 | µg/l       |  |
|                            | Miljø – sediment, ferskvand      |                            | PNEC | 2560  | µg/l       |  |
|                            | Miljø – sediment, havvand        |                            | PNEC | 2560  | µg/l       |  |
|                            | Miljø – spildevandsrensingsanlæg |                            | PNEC | 52    | µg/l       |  |
| Forbruger                  | Menneske – oral                  | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 1,93  | mg/kg bw/d |  |
| Forbruger                  | Menneske – dermal                | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 193   | mg/kg bw/d |  |
| Forbruger                  | Menneske – inhalering            | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 6,76  | mg/m3      |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering            | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 13,5  | mg/m3      |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal                | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 193   | mg/kg bw/d |  |

**Titandioxid (i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på ≤10 µm)**

| Anvendelsesområde          | Eksponeringsvej / omgivende miljø                    | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi  | Enhed      | Bemærkning |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------|------------|------------|
|                            | Miljø – ferskvand                                    |                            | PNEC       | 0,184  | mg/l       |            |
|                            | Miljø – havvand                                      |                            | PNEC       | 0,0184 | mg/l       |            |
|                            | Miljø – vand, sporadisk (intermitterende) frigørelse |                            | PNEC       | 0,193  | mg/l       |            |
|                            | Miljø – spildevandsrensingsanlæg                     |                            | PNEC       | 100    | mg/l       |            |
|                            | Miljø – sediment, ferskvand                          |                            | PNEC       | 1000   | mg/kg dw   |            |
|                            | Miljø – sediment, havvand                            |                            | PNEC       | 100    | mg/kg dw   |            |
|                            | Miljø – jord                                         |                            | PNEC       | 100    | mg/kg dw   |            |
|                            | Miljø – oral (dyrefoder)                             |                            | PNEC       | 1667   | mg/kg feed |            |
| Forbruger                  | Menneske – oral                                      | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 700    | mg/kg bw/d |            |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                                | Langtids, lokal effekt     | DNEL       | 10     | mg/m3      |            |

**Benzenamin, N-phenyl-, reaktionsprodukter med 2,4,4-trimethylpenten**

| Anvendelsesområde          | Eksponeringsvej / omgivende miljø                    | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi   | Enhed        | Bemærkning |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------|--------------|------------|
|                            | Miljø – ferskvand                                    |                            | PNEC       | 0,0012  | mg/l         |            |
|                            | Miljø – havvand                                      |                            | PNEC       | 0,00012 | mg/l         |            |
|                            | Miljø – vand, sporadisk (intermitterende) frigørelse |                            | PNEC       | 0,51    | mg/l         |            |
|                            | Miljø – sediment, ferskvand                          |                            | PNEC       | 0,0246  | mg/kg        |            |
|                            | Miljø – sediment, havvand                            |                            | PNEC       | 0,00246 | mg/kg        |            |
|                            | Miljø – jord                                         |                            | PNEC       | 0,0193  | mg/kg        |            |
|                            | Miljø – spildevandsrensingsanlæg                     |                            | PNEC       | 0,187   | mg/l         |            |
| Forbruger                  | Menneske – dermal                                    | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 0,04    | mg/kg        |            |
| Forbruger                  | Menneske – inhalering                                | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 0,14    | mg/m3        |            |
| Forbruger                  | Menneske – oral                                      | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 0,04    | mg/kg bw/day |            |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal                                    | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 0,08    | mg/kg bw/day |            |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                                | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 0,31    | mg/m3        |            |

**Zinksulfid**

| Anvendelsesområde | Eksponeringsvej / omgivende miljø | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi | Enhed | Bemærkning |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|-------|-------|------------|
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|-------|-------|------------|

DK

Side 8 af 22  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revision dateret / Version: 27.11.2024 / 0031  
 Erstatte version dateret / Version: 04.03.2024 / 0030  
 Gældende fra: 27.11.2024  
 PDF-printdato: 27.11.2024  
 Maintenance Spray white

|                            |                                  |                            |      |       |                  |  |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|------|-------|------------------|--|
|                            | Miljø – ferskvand                |                            | PNEC | 20,6  | µg/l             |  |
|                            | Miljø – havvand                  |                            | PNEC | 6,1   | µg/l             |  |
|                            | Miljø – sediment, ferskvand      |                            | PNEC | 117,8 | mg/kg dry weight |  |
|                            | Miljø – sediment, havvand        |                            | PNEC | 56,5  | mg/kg dry weight |  |
|                            | Miljø – jord                     |                            | PNEC | 35,5  | mg/kg dry weight |  |
|                            | Miljø – spildevandsrensingsanlæg |                            | PNEC | 100   | µg/l             |  |
| Forbruger                  | Menneske – inhalering            | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 2,5   | mg/m3            |  |
| Forbruger                  | Menneske – dermal                | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 83    | mg/kg bw/day     |  |
| Forbruger                  | Menneske – oral                  | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 0,83  | mg/kg bw/day     |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering            | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 5     | mg/m3            |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal                | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 83    | mg/kg bw/day     |  |

DK - Danmark | GV-8h = Et stofs 8-timers grænseværdi for luftforurening: Grænsen for stoffets tidsvægtede gennemsnitskoncentration i luften i en ansats indåndingszone i løbet af en otte timers arbejdsdag, målt eller beregnet (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet).  
 tentativ = Tentativ værdi (Administrativt fastsatte MAL-faktorer m.m.) eller Tentativ grænseværdi (3.4.1. Vejledende liste over organiske opløsningsmidler, At-vejledning C.0.1).  
 (EU) = Direktiv 91/322/EØF, 98/24/EF, 2000/39/EF, 2004/37/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, 2017/164/EU eller 2019/1831/EU:  
 (8) = Inhalerbar fraktion (2004/37/EF, 2017/164/EU). (9) = Respirabel fraktion (2004/37/EF, 2017/164/EU). (11) = Inhalerbar fraktion (2004/37/EF). (12) = Inhalerbar fraktion. Respirabel fraktion i de medlemsstater, der på datoen for dette direktivs ikrafttræden gennemfører et biomonitoringssystem med en biologisk grænseværdi på højst 0,002 mg Cd/g kreatinin i urin (2004/37/EF). |  
 | KTGV = Et stofs korttidsgrænseværdi for luftforurening: Grænsen for stoffets tidsvægtede gennemsnitskoncentration i luften i en ansats indåndingszone i relation til en referenceperiode på 15 minutter, medmindre en anden referenceperiode er angivet. Hvor der i kolonnen ikke er angivet en talværdi, er korttidsgrænseværdien to gange 8-timers grænseværdien. Stoffer med en loftværdi (L) har ikke anden grænseværdi for kortvarig eksponering (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet).  
 (EU) = Direktiv 91/322/EØF, 98/24/EF, 2000/39/EF, 2004/37/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, 2017/164/EU eller 2019/1831/EU:  
 (8) = Inhalerbar fraktion (2004/37/EF, 2017/164/EU). (9) = Respirabel fraktion (2004/37/EF, 2017/164/EU). (10) = Grænseværdi for kortvarig eksponering i forhold til en referenceperiode på 1 minut (2017/164/EU). |  
 | LV = Et stofs loftværdi for luftforurening: Den øvre grænse for stoffets koncentration i luften i en ansats indåndingszone, og som derfor ikke på noget tidspunkt må overskrides (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet). |  
 | BEV = Biologisk eksponeringsværdi (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet). |  
 | Andre oplysninger (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet): H = betyder, at stoffet kan optages gennem huden. K = betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende eller betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende (At-vejl. C.0.1. bilag 3.6 med IARC = Dokumentationsgrundlag IARC, EU = Dokumentationsgrundlag EU).  
 (EU) = Direktiv 91/322/EØF, 98/24/EF, 2000/39/EF, 2004/37/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU eller 2024/869/EU:  
 (13) = Stoffet kan forårsage hud- og luftvejssensibilisering (98/24/EF, 2004/37/EF), (14) = Stoffet kan forårsage hudsensibilisering (2004/37/EF), (15) = Mulighed for et væsentligt bidrag til kroppens samlede belastning ved hudeksponering. |

## 8.2 Eksponeringskontrol

### 8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation. Dette kan gøres via lokal udsugning eller generel udblæsningsluft.  
 Hvis det ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationen under GVL eller AGW-værdierne, skal der bæres egnet åndedrætsværn.  
 Gælder kun, hvis eksponeringsgrænseværdier er anført her.  
 Passende vurderingsmetoder til kontrol af effektiviteten af de trufne beskyttelsesforanstaltninger består af måletekniske og ikke-måletekniske undersøgelsesmetoder.  
 De er beskrevet f.eks. i EN 14042.  
 EN 14042 "Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer".

### 8.2.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.  
 Vask hænderne før pauser og ved arbejdsophør.  
 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.  
 Affør kontamineret beklædning og værnemidler før du betræder områder, hvor der spises.

Side 9 af 22  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revision dateret / Version: 27.11.2024 / 0031  
 Erstatte version dateret / Version: 04.03.2024 / 0030  
 Gældende fra: 27.11.2024  
 PDF-printdato: 27.11.2024  
 Maintenance Spray white

Beskyttelse af øjne/ansigt:  
 Tætsluttende beskyttelsesbriller med sideskilte (EN 166).

Beskyttelse af hud - Beskyttelse af hænder:  
 Opløsningsmiddelfaste beskyttelseshandsker (EN ISO 374).  
 Eventuel  
 Beskyttelseshandsker af nitril (EN ISO 374).  
 Min. lagtykkelse i mm:  
 0,3  
 Permeationstid (gennemtrængningstid) i minutter:  
 >120  
 Håndbeskyttelsescreme anbefales.  
 De registrerede gennembrudstider iht. EN 16523-1 er ikke foretaget under praktiske betingelser.  
 Der anbefales en bæretid, der svarer til 50% af gennembrudstiden.

Beskyttelse af hud - Andet:  
 Beskyttelsesdragt (f.eks. sikkerhedssko EN ISO 20345, arbejdsbeskyttelsestøj, langærmet).

Åndedrætsværn:  
 Normalt ikke nødvendig.  
 Ved overskridelse af GV.  
 Åndedrætsværn filter A (EN 14387), kendingsfarve brun  
 Vær opmærksom på tidsbegrænsninger for brugen af åndedrætsværn.

Farer ved opvarmning:  
 Ikke relevant

Ekstra information vedr. håndbeskyttelse - Der er ingen test udført.  
 Udvalget blev truffet i henhold til bedst mulig viden om blandinger og deres indholdsstoffer.  
 Valget af stoffer er truffet ud fra handskeproducenternes oplysninger.  
 Den endelige beslutning om valg af handskemateriale bør tages under hensyntagen til gennembrudstider, permeationsrater og nedbrydning.  
 Valg af egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af andre kvalitetskendtegn, som er forskellig fra producent til producent.  
 Handskematerialernes holdbarhed er ikke forudberegnelig for blandingers vedkommende, disse skal derfor kontrolleres før brugen.  
 Hos beskyttelseshandskeproducenten kan man få præcise oplysninger om handskematerialets gennembrudstid, som nøje skal overholdes.

## 8.2.3 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

P.t. ingen information.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                             |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fysisk form:                                                | Aerosol. Aktivt stof: Flydende.                       |
| Farve:                                                      | Hvid                                                  |
| Lugt:                                                       | Karakteristisk                                        |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                                     | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | i.b.                                                  |
| Antændelighed:                                              | Finder ikke anvendelse på aerosoler.                  |
| Nedre eksplosionsgrænse:                                    | 1,4 Vol-%                                             |
| Øvre eksplosionsgrænse:                                     | 10,9 Vol-%                                            |
| Flammepunkt:                                                | Finder ikke anvendelse på aerosoler.                  |
| Selvantændelsestemperatur:                                  | 285 °C                                                |
| Nedbrydningstemperatur:                                     | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| pH:                                                         | Blandingen er ikke opløselig (i vand).                |
| Kinematisk viskositet:                                      | Finder ikke anvendelse på aerosoler.                  |
| Opløselighed:                                               | Uopløselig                                            |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi):            | Finder ikke anvendelse på blandinger.                 |
| Damptryk:                                                   | 2400 hPa (20°C)                                       |
| Massefylde og/eller relativ massefylde:                     | 0,64 g/ml (20°C)                                      |
| Relativ dampmassefylde:                                     | Finder ikke anvendelse på aerosoler.                  |
| Partikelegenskaber:                                         | Finder ikke anvendelse på aerosoler.                  |

### 9.2 Andre oplysninger

Side 10 af 22  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revision dateret / Version: 27.11.2024 / 0031  
 Erstatte version dateret / Version: 04.03.2024 / 0030  
 Gældende fra: 27.11.2024  
 PDF-printdato: 27.11.2024  
 Maintenance Spray white

Ekspløsvstoffer: Produktet er ikke eksplosionsfarligt. Anvendelse: Mulighed for dannelse af eksplosive damp-/luftblandinger.  
 Brandnærende væsker: Nej  
 Fordampningshastighed: i.b.  
 Rumvægt: i.b.  
 Opløsningsmiddelindhold: 80,7

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Produktet blev ikke testet.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt, hvis opbevaring og håndtering udføres korrekt.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Trykstigning medfører fare for sprængning.

Opvarmning, åben ild, antændelseskilder

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med oxidationsmidler.

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen dekomposition ved brug i overensstemmelse med forskrifterne.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Eventuelt yderligere oplysninger om sundhedsmæssige virkninger se afsnit 2.1 (Klassificering).

| Maintenance Spray white                                       |           |       |       |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|------------|
| Toksitet / virkning                                           | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning |
| Akut toksicitet, oral:                                        |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Akut toksicitet, dermal:                                      |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Akut toksicitet, indånding:                                   |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Hudætsning/-irritation:                                       |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                            |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:       |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Kimcellemutagenicitet:                                        |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Carcinogenicitet:                                             |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Reproduktionstoksicitet:                                      |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT-SE):   |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE): |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Aspirationsfare:                                              |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Symptomer:                                                    |           |       |       |           |            | i.d.       |

| Pentan                      |           |        |         |           |            |                                                                           |
|-----------------------------|-----------|--------|---------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning         | Slutpunkt | Værdi  | Enhed   | Organisme | Testmetode | Bemærkning                                                                |
| Akut toksicitet, oral:      | LD50      | >16000 | mg/kg   | Rotte     |            |                                                                           |
| Akut toksicitet, oral:      | LD50      | 5000   | mg/kg   | Mus       |            |                                                                           |
| Akut toksicitet, dermal:    | LD50      | >2000  | mg/kg   | Kanin     |            |                                                                           |
| Akut toksicitet, indånding: | LC50      | >100   | mg/l/4h | Rotte     |            |                                                                           |
| Hudætsning/-irritation:     |           |        |         |           |            | Mild lokalirriterende, Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. |

DK

Side 11 af 22

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 27.11.2024 / 0031

Erstatter version dateret / Version: 04.03.2024 / 0030

Gældende fra: 27.11.2024

PDF-printdato: 27.11.2024

Maintenance Spray white

|                                                         |  |  |  |  |                                            |                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                      |  |  |  |  |                                            | Mild lokalirriterende                                                |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: |  |  |  |  |                                            | Ikke sensibiliserende                                                |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |  |  |  |  | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) | Negativ                                                              |
| Aspirationsfare:                                        |  |  |  |  |                                            | Ja                                                                   |
| Symptomer:                                              |  |  |  |  |                                            | døsighed, opkastning, krampe, slibrighed, irritation af slimhinderne |

| Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, <5% Hexan |           |       |         |           |                                              |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                                   | Slutpunkt | Værdi | Enhed   | Organisme | Testmetode                                   | Bemærkning                              |
| Akut toksicitet, oral:                                                | LD50      | >5840 | mg/kg   | Rotte     |                                              |                                         |
| Akut toksicitet, dermal:                                              | LD50      | >2920 | mg/kg   | Rotte     |                                              |                                         |
| Akut toksicitet, indånding:                                           | LC50      | 25,2  | mg/l/4h | Rotte     |                                              | Farlige dampe                           |
| Hudætsning/-irritation:                                               |           |       |         | Kanin     | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Skin Irrit. 2                           |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                                    |           |       |         |           |                                              | Svagt irriterende                       |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:               |           |       |         | Marsvin   | OECD 406 (Skin Sensitisation)                | Nej (kontakt med huden)                 |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT-SE):           |           |       |         |           |                                              | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |
| Aspirationsfare:                                                      |           |       |         |           |                                              | Ja                                      |
| Symptomer:                                                            |           |       |         |           |                                              | kan fremkalde hovedpine og svimmelhed.  |

| Titandioxid (i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på ≤10 µm) |           |           |         |                        |                                                          |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                                                                                                                               | Slutpunkt | Værdi     | Enhed   | Organisme              | Testmetode                                               | Bemærkning                                       |
| Akut toksicitet, oral:                                                                                                                                            | LD50      | >5000     | mg/kg   | Rotte                  | OECD 425 (Acute Oral Toxicity - Up-and-Down Procedure)   |                                                  |
| Akut toksicitet, dermal:                                                                                                                                          | LD50      | >5000     | mg/kg   | Kanin                  |                                                          |                                                  |
| Akut toksicitet, indånding:                                                                                                                                       | LC50      | >5,09-6,8 | mg/l/4h | Rotte                  |                                                          |                                                  |
| Hudætsning/-irritation:                                                                                                                                           |           |           |         | Kanin                  | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)             | Ikke lokalirriterende                            |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                                                                                                                                |           |           |         | Kanin                  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                | Ikke lokalirriterende, Mekanisk rengøring mulig. |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:                                                                                                           |           |           |         | Mus                    | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay)   | Ikke sensibiliserende                            |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:                                                                                                           |           |           |         | Marsvin                | OECD 406 (Skin Sensitisation)                            | Nej (kontakt med huden)                          |
| Kimcellemutagenicitet:                                                                                                                                            |           |           |         | Mus                    | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)       | Negativ                                          |
| Kimcellemutagenicitet:                                                                                                                                            |           |           |         | Pattedyr               | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | Negativ                                          |
| Kimcellemutagenicitet:                                                                                                                                            |           |           |         | Salmonella typhimurium | (Ames-Test)                                              | Negativ                                          |

DK

Side 12 af 22

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 27.11.2024 / 0031

Erstatter version dateret / Version: 04.03.2024 / 0030

Gældende fra: 27.11.2024

PDF-printdato: 27.11.2024

Maintenance Spray white

|                                                                          |       |      |         |       |                                                       |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kimcellemutagenicitet:                                                   |       |      |         |       | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) | Negativ                                                               |
| Kimcellemutagenicitet:                                                   |       |      |         |       | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)            | Negativ                                                               |
| Reproduktionstoksicitet (Udviklingstoksicitet):                          |       |      |         | Rotte | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)      | Ingen oplysninger om en sådan virkning.                               |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT-SE):              |       |      |         |       |                                                       | Ikke lokalirriterende (åndedrætsorganer).                             |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), oral:      | NOAEL | 3500 | mg/kg/d | Rotte |                                                       | (90d)                                                                 |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), indånding: | NOAEC | 10   | mg/m3   | Rotte |                                                       | (90d)                                                                 |
| Symptomer:                                                               |       |      |         |       |                                                       | irritation af slimhinderne, hosteanfald, åndenød, udtørring af huden. |

| Benzenamin, N-phenyl-, reaktionsprodukter med 2,4,4-trimethylpenten |           |       |         |           |                                                                                                  |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                                 | Slutpunkt | Værdi | Enhed   | Organisme | Testmetode                                                                                       | Bemærkning                                           |
| Akut toksicitet, oral:                                              | LD50      | >5000 | mg/kg   | Rotte     | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                   |                                                      |
| Akut toksicitet, dermal:                                            | LD50      | >2000 | mg/kg   | Rotte     | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                 |                                                      |
| Akut toksicitet, indånding:                                         | LD50      | >5    | mg/l/4h | Rotte     |                                                                                                  |                                                      |
| Hudætsning/-irritation:                                             |           |       |         | Kanin     | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                                                     | Mild lokalirriterende                                |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                                  |           |       |         | Kanin     | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                                                        | Ikke lokalirriterende                                |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:             |           |       |         | Marsvin   | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                                                    | Nej (kontakt med huden)                              |
| Kimcellemutagenicitet:                                              |           |       |         |           | OECD 487 (In Vitro Mammalian Cell Micronucleus Test)                                             | Negativ                                              |
| Reproduktionstoksicitet:                                            |           |       |         | Rotte     | OECD 443 (Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study)                                   | Mulighed for skade på forplantningsevnen.            |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT-SE):         |           |       |         |           |                                                                                                  | Negativ                                              |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE):       |           |       |         | Rotte     | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) | Målorgan(er): Skjoldbruskkirtel, Målorgan(er): lever |

| Butan                       |           |       |         |                        |                                                          |            |
|-----------------------------|-----------|-------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Toksitet / virkning         | Slutpunkt | Værdi | Enhed   | Organisme              | Testmetode                                               | Bemærkning |
| Akut toksicitet, indånding: | LC50      | 658   | mg/l/4h | Rotte                  |                                                          |            |
| Kimcellemutagenicitet:      |           |       |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)               | Negativ    |
| Kimcellemutagenicitet:      |           |       |         |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | Negativ    |

|                                                                          |       |        |      |          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kimcellemutagenicitet:                                                   |       |        |      | Menneske | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                         | Negativ                                                                                                                                                          |
| Kimcellemutagenicitet:                                                   |       |        |      | Rotte    | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)                                               | Negativ                                                                                                                                                          |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), indånding: | NOAEC | 21,394 | mg/l | Rotte    | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                                                                                                                                                                  |
| Aspirationsfare:                                                         |       |        |      |          |                                                                                                  | Nej                                                                                                                                                              |
| Symptomer:                                                               |       |        |      |          |                                                                                                  | ataksi, åndedrætsproblemer, dødsghed, bevidstløshed, forfrysninger, forstyrrelser i hjerterytmen, hovedpine, krampe, rus, svimmelhed, utilpashed og opkastninger |

| Propan                                                                   |           |        |         |                        |                                                                                                  |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Toksitet / virkning                                                      | Slutpunkt | Værdi  | Enhed   | Organisme              | Testmetode                                                                                       | Bemærkning                   |
| Akut toksicitet, indånding:                                              | LC50      | 658    | mg/l/4h | Rotte                  |                                                                                                  |                              |
| Akut toksicitet, indånding:                                              | LC50      | 260000 | ppmV/4h | Rotte                  |                                                                                                  | Gasser, Han, Analogislutning |
| Hudætsning/-irritation:                                                  |           |        |         |                        |                                                                                                  | Ikke lokalirriterende        |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                                       |           |        |         |                        |                                                                                                  | Ikke lokalirriterende        |
| Kimcellemutagenicitet:                                                   |           |        |         |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                         | Negativ                      |
| Kimcellemutagenicitet:                                                   |           |        |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                       | Negativ                      |
| Reproduktionstoksicitet (Udviklingstoksicitet):                          | NOAEC     | 21,641 | mg/l    |                        | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                              |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), indånding: | NOAEL     | 7,214  | mg/l    | Rotte                  | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                              |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), indånding: | LOAEL     | 21,641 | mg/l    | Rotte                  | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                              |
| Aspirationsfare:                                                         |           |        |         |                        |                                                                                                  | Nej                          |

DK

Side 14 af 22  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revision dateret / Version: 27.11.2024 / 0031  
 Erstatte version dateret / Version: 04.03.2024 / 0030  
 Gældende fra: 27.11.2024  
 PDF-printdato: 27.11.2024  
 Maintenance Spray white

|            |  |  |  |  |  |                                                                                                                                         |
|------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer: |  |  |  |  |  | åndedrætsproblemer, bevidstløshed, forfrysninger, hovedpine, krampe, irritation af slimhinderne, svimmelhed, utilpashed og opkastninger |
|------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Isobutan                                                                 |           |        |         |                        |                                                                                                  |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                                      | Slutpunkt | Værdi  | Enhed   | Organisme              | Testmetode                                                                                       | Bemærkning                                                                              |
| Akut toksicitet, indånding:                                              | LC50      | 658    | mg/l/4h | Rotte                  |                                                                                                  |                                                                                         |
| Akut toksicitet, indånding:                                              | LC50      | 260000 | ppmV/4h | Rotte                  |                                                                                                  | Gasser, Han                                                                             |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                                       |           |        |         | Kanin                  |                                                                                                  | Ikke lokalirriterende                                                                   |
| Kimcellemutagenicitet:                                                   |           |        |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                       | Negativ                                                                                 |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), indånding: | NOAEL     | 21,394 | mg/l    | Rotte                  | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                                                                                         |
| Aspirationsfare:                                                         |           |        |         |                        |                                                                                                  | Nej                                                                                     |
| Symptomer:                                                               |           |        |         |                        |                                                                                                  | bevidstløshed, forfrysninger, hovedpine, krampe, svimmelhed, utilpashed og opkastninger |

## 11.2. Oplysninger om andre farer

| Maintenance Spray white        |           |       |       |           |            |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning            | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning                                                                              |
| Hormonforstyrrende egenskaber: |           |       |       |           |            | Finder ikke anvendelse på blandinger.                                                   |
| Andre oplysninger:             |           |       |       |           |            | Der foreligger ikke andre relevante oplysninger om mulige skadelige sundhedsvirkninger. |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

Eventuelt yderligere oplysninger om miljøindvirkning se afsnit 2.1 (Klassificering).

| Maintenance Spray white             |           |     |       |       |           |            |            |
|-------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|------------|
| Toksitet / virkning                 | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning |
| 12.1. Toksicitet for fisk:          |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:       |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| 12.1. Toksicitet for alger:         |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed: |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:   |           |     |       |       |           |            | i.d.       |

|                                             |  |  |  |  |  |  |                                                                             |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| 12.4. Mobilitet i jord:                     |  |  |  |  |  |  | i.d.                                                                        |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |  |  |  |  |  |  | i.d.                                                                        |
| 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber:        |  |  |  |  |  |  | Finder ikke anvendelse på blandinger.                                       |
| 12.7. Andre negative virkninger:            |  |  |  |  |  |  | Der foreligger ingen oplysninger om andre skadelige virkninger for miljøet. |
| Andre oplysninger:                          |  |  |  |  |  |  | Indeholder i henhold til recepten ingen AOX.                                |

| Pentan                                      |           |     |       |       |                     |            |                                                       |
|---------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                         | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme           | Testmetode | Bemærkning                                            |
| 12.1. Toksicitet for fisk:                  | LC50      | 96h | 9,87  | mg/l  | Salmo gairdneri     |            |                                                       |
| 12.1. Toksicitet for fisk:                  | LC50      | 96h | 9,87  | mg/l  | Oncorhynchus mykiss |            |                                                       |
| 12.1. Toksicitet for fisk:                  | LC50      | 96h | 9,99  | mg/l  | Lepomis macrochirus |            |                                                       |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:               | EC50      | 48h | 9,74  | mg/l  | Daphnia magna       |            |                                                       |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |           | 8d  | 70    | %     |                     |            |                                                       |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | Log Pow   |     | 3,39  |       |                     |            | beregnet værdi                                        |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |       |       |                     |            | Indeholder intet PBT-stof, Indeholder intet vPvB-stof |

| Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, <5% Hexan |           |     |        |       |                          |                                                                    |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                                   | Slutpunkt | Tid | Værdi  | Enhed | Organisme                | Testmetode                                                         | Bemærkning                            |
| 12.1. Toksicitet for fisk:                                            | NOEC/NOEL | 28d | 2,045  | mg/l  | Oncorhynchus mykiss      | QSAR                                                               |                                       |
| 12.1. Toksicitet for fisk:                                            | LC50      | 96h | 11,4   | mg/l  | Oncorhynchus mykiss      | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               | Goldforelle (Oncorhynchus aguabonita) |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:                                         | EL50      | 48h | 3      | mg/l  | Daphnia magna            | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                       |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:                                         | NOEC/NOEL | 21d | 1      | mg/l  | Daphnia magna            | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                         |                                       |
| 12.1. Toksicitet for alger:                                           | EL50      | 72h | 30     | mg/l  | Raphidocelis subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                       |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:                                   |           | 28d | 100    | %     |                          | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Let bionedbrydelighed                 |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:                                     | BCF       |     | 26-315 |       |                          |                                                                    |                                       |

DK

Side 16 af 22

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 27.11.2024 / 0031

Erstatter version dateret / Version: 04.03.2024 / 0030

Gældende fra: 27.11.2024

PDF-printdato: 27.11.2024

Maintenance Spray white

|                                             |         |  |         |  |  |  |                                                       |
|---------------------------------------------|---------|--|---------|--|--|--|-------------------------------------------------------|
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | Log Pow |  | 3,4-5,2 |  |  |  |                                                       |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |         |  |         |  |  |  | Indeholder intet PBT-stof, Indeholder intet vPvB-stof |
| 12.7. Andre negative virkninger:            |         |  |         |  |  |  | Produktet flyder på vandoverfladen.                   |

| Titandioxid (i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på $\leq 10 \mu\text{m}$ ) |           |     |        |       |                                 |                                                  |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                                                                                                                                               | Slutpunkt | Tid | Værdi  | Enhed | Organisme                       | Testmetode                                       | Bemærkning                                            |
| 12.1. Toksitet for fisk:                                                                                                                                                          | LC50      | 96h | >100   | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |                                                       |
| 12.1. Toksitet for Daphnia:                                                                                                                                                       | LC50      | 48h | >100   | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |                                                       |
| 12.1. Toksitet for alger:                                                                                                                                                         | EC50      | 72h | 16     | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | U.S. EPA-600/9-78-018                            |                                                       |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:                                                                                                                                               |           |     |        |       |                                 |                                                  | Gælder ikke for uorganiske substanser.                |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:                                                                                                                                                 | BCF       | 42d | 9,6    |       |                                 |                                                  | Ikke sandsynligt                                      |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:                                                                                                                                                 | BCF       | 14d | 19-352 |       |                                 |                                                  | Oncorhynchus mykiss                                   |
| 12.4. Mobilitet i jord:                                                                                                                                                           |           |     |        |       |                                 |                                                  | Negativ                                               |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:                                                                                                                                       |           |     |        |       |                                 |                                                  | Indeholder intet PBT-stof, Indeholder intet vPvB-stof |
| Bakterietoksitet:                                                                                                                                                                 |           |     | >5000  | mg/l  | Escherichia coli                |                                                  |                                                       |
| Bakterietoksitet:                                                                                                                                                                 | LC0       | 24h | >10000 | mg/l  | Pseudomonas fluorescens         |                                                  |                                                       |
| Ledertoksitet:                                                                                                                                                                    | NOEC/NOEL |     | >1000  | mg/kg | Eisenia foetida                 |                                                  |                                                       |
| Vandopløselighed:                                                                                                                                                                 |           |     |        |       |                                 |                                                  | Uopløselig 20°C                                       |

| Benzenamin, N-phenyl-, reaktionsprodukter med 2,4,4-trimethylpenten |           |     |       |       |                         |                                                  |                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Toksitet / virkning                                                 | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme               | Testmetode                                       | Bemærkning     |
| 12.1. Toksitet for fisk:                                            | LC50      | 96h | >100  | mg/l  | Brachydanio rerio       | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |                |
| 12.1. Toksitet for Daphnia:                                         | EC50      | 48h | 51    | mg/l  | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |                |
| 12.1. Toksitet for Daphnia:                                         | EC10      | 21d | 1,69  | mg/l  | Daphnia magna           | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)       |                |
| 12.1. Toksitet for alger:                                           | EC50      | 72h | >100  | mg/l  | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |                |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:                                 | Log Koc   |     | 3,8   |       |                         |                                                  | beregnet værdi |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:                                 | Log Pow   |     | >6    |       |                         |                                                  |                |

Maintenance Spray white

| <b>Isobutan</b>                     |                  |            |              |              |                  |                   |                           |
|-------------------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Toksitet / virkning</b>          | <b>Slutpunkt</b> | <b>Tid</b> | <b>Værdi</b> | <b>Enhed</b> | <b>Organisme</b> | <b>Testmetode</b> | <b>Bemærkning</b>         |
| 12.1. Toksicitet for fisk:          | LC50             | 96h        | 27,98        | mg/l         |                  |                   |                           |
| 12.1. Toksicitet for alger:         | EC50             | 96h        | 7,71         | mg/l         |                  |                   |                           |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed: |                  |            |              |              |                  |                   | Let bionedbrydelighe<br>d |

Side 18 af 22  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revision dateret / Version: 27.11.2024 / 0031  
 Erstatte version dateret / Version: 04.03.2024 / 0030  
 Gældende fra: 27.11.2024  
 PDF-printdato: 27.11.2024  
 Maintenance Spray white

|                                             |  |  |  |  |  |  |                                                                           |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|
| 12.3.<br>Bioakkumuleringspotentiale:        |  |  |  |  |  |  | Der forventes intet nævneværdigt bioakkumulationspotentiale (logPow 1-3). |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |  |  |  |  |  |  | Indeholder intet PBT-stof, Indeholder intet vPvB-stof                     |

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling For stoffet / blandingen / restmængden

Affaldskode-nr. EF:  
 De nævnte affaldsnøgler er anbefalinger på grundlag af den forventede anvendelse af dette produkt. På grund af den specielle anvendelse og de specielle bortskaffelsesforhold hos brugeren kan der under omstændigheder også indordnes under andre affaldsnøgler. (2014/955/EU)  
 16 05 04 Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer  
 Anbefaling:  
 Udledning til spildevandet skal frarådes.  
 De lokale myndigheders forskrifter skal følges.  
 Ikke tømte aerosoldåser bortskaffes som særaffald.  
 Tømte aerosoldåser bortskaffes som genbrug.

### For forurenede emballeringsmateriale

De lokale myndigheders forskrifter skal følges.  
 Anbefaling:  
 Der må ikke laves huller, skæres eller svejses i urensede beholdere.  
 Gasrester kan udgøre eksplosionsfare.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### Generelle oplysninger

#### Vej- / jernbanetransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: 1950  
 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):  
 UN 1950 AEROSOLS  
 14.3. Transportfareklasse(r): 2.1  
 14.4. Emballagegruppe: -  
 14.5. Miljøfarer: environmentally hazardous  
 Tunnel restriction code: D  
 Klassificeringskode: 5F  
 LQ: 1 L  
 Transportkategori: 2

#### Befordring med søgående skibe (IMDG-kode)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: 1950  
 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):  
 UN 1950 AEROSOLS  
 14.3. Transportfareklasse(r): 2.1  
 14.4. Emballagegruppe: -  
 14.5. Miljøfarer: environmentally hazardous  
 Marin forureningsfaktor (Marine Pollutant): Ja  
 EmS: F-D, S-U

#### Befordring med fly (IATA)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: 1950  
 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):  
 UN 1950 Aerosols, flammable  
 14.3. Transportfareklasse(r): 2.1  
 14.4. Emballagegruppe: -



Side 19 af 22  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)  
 Revision dateret / Version: 27.11.2024 / 0031  
 Erstatte version dateret / Version: 04.03.2024 / 0030  
 Gældende fra: 27.11.2024  
 PDF-printdato: 27.11.2024  
 Maintenance Spray white

14.5. Miljøfarer: Ikke relevant

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Transportmedarbejdere for farligt gods skal være oplært til at håndtere dette.  
 Sikkerhedsreglerne skal især tages hensyn til af transportmedarbejdere.  
 Skader bør forsøges undgået ved relevante sikkerhedstiltag.

#### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Transport foregår ikke som massefragt men som stykgods, derfor ikke relevant.  
 Der er ikke taget hensyn til bestemmelser vedrørende mindre mængder.  
 Farekode samt emballerings-indkodning på forespørgsel.  
 OBS. Bemærk de særlige forskrifter (special provisions).

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Begrænsninger respekteres:

Nationale forordninger/love om beskyttelse af beskyttelse af unge på arbejdspladsen skal overholdes (især den nationale implementering af direktiv 94/33/EF)!

Forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XVII

Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <5% Hexan

Forskrifter for handelsstandsforeninger og arbejdsmedicin skal overholdes.

Forordning (EU) nr. 649/2012 "om eksport og import af farlige kemikalier" skal overholdes, da produktet indeholder et stof, der er omfattet af denne forordning.

Rådets direktiv 2012/18/EU ("Seveso-III"), bilag I, del 1 - Følgende kategorier er relevante for dette produkt (evt. skal der tages højde for flere afhængig af opbevaring, håndtering osv.):

| Farekategorier | Noter til bilag I | Tærskelmængde (tons) for farlige stoffer, som der henvises til i artikel 3, stk. 10, til gennemførelse af - kolonne 2-krav | Tærskelmængde (tons) for farlige stoffer, som der henvises til i artikel 3, stk. 10, til gennemførelse af - kolonne 3-krav |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2             |                   | 200                                                                                                                        | 500                                                                                                                        |
| P3a            | 11.1              | 150 (netto)                                                                                                                | 500 (netto)                                                                                                                |

Angående tilordning af kategorierne og mængdetærsklerne skal bemærkningerne til bilag I i Rådets direktiv 2012/18/EU altid overholdes, især de i nærværende tabeller og bemærkning 1 - 6 nævnte.

Rådets direktiv 2012/18/EU ("Seveso-III"), bilag I, del 2 - Følgende listede stoffer er indeholdt i dette produkt:

| Løbe-nr. | Farligt stof                                                               | Noter til bilag I | Tærskelmængde (tons) for anvendelse af - Kolonne 2-krav | Tærskelmængde (tons) for anvendelse af - Kolonne 3-krav |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 18       | Liquefied flammable gases, Category 1 or 2 (including LPG) and natural gas | 19                | 50                                                      | 200                                                     |

Angående tilordning af kategorierne og mængdetærsklerne skal bemærkningerne til bilag I i Rådets direktiv 2012/18/EU altid overholdes, især de i nærværende tabeller og bemærkning 1 - 6 nævnte.

Direktiv 2010/75/EU (VOC): 80,2 %

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1234 af 29.10.2018 om arbejdets udførelse.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde.

Nationale bestemmelser/forordning om sikkerhed og sundhedsbeskyttelse i forbindelse med anvendelse af arbejdsudstyr skal overholdes.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2512 af 10.12.2021 om affald.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 381 af 12.04.2023 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) med senere ændringer.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1794 af 18.12.2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 202 af 21/02/2023 om grænseværdier for stoffer og materialer.

Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler

OBS! Følg beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (LBK nr 2062 af 16/11/2021 med senere ændringer).

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 27.11.2024 / 0031

Erstatter version dateret / Version: 04.03.2024 / 0030

Gældende fra: 27.11.2024

PDF-printdato: 27.11.2024

Maintenance Spray white

## 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke påkrævet for blandinger.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Opdaterede punkter:

6, 14

Uddannelse af personale til håndtering af farligt gods påkræves.

Disse angivelser refererer til produktet ved leveringen.

Orientering/uddannelse af personale til håndtering af farlige materialer påkræves.

### Klassificering og anvendte metoder til klassificering af blandinger i henhold til bestemmelse (EG) 1272/2008 (CLP):

| Klassificering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008 (CLP) | Anvendt vurderingsmetode                                       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| STOT SE 3, H336                                                   | Klassificering iht. beregningsmetode.                          |
| Aquatic Chronic 2, H411                                           | Klassificering iht. beregningsmetode.                          |
| Aerosol 1, H222                                                   | Klassificering iht. beregningsmetode.                          |
| Aerosol 1, H229                                                   | Klassificering på baggrund af den form eller fysiske tilstand. |

De efterfølgende sætninger beskriver indholdet af H-sætninger, fareklasse- og farekategori-koden (GHS/CLP) for produktet og indholdsstofferne.

H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen.

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft ved indånding.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

STOT SE — Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering - narkotiske virkninger

Aquatic Chronic — Farlig for vandmiljøet - kronisk

Aerosol — Aerosoler

Flam. Liq. — Brandfarlig væske

Asp. Tox. — Aspirationsfare

Skin Irrit. — Hudirritation

Aquatic Acute — Farlig for vandmiljøet - akut

Carc. — Carcinogenicitet

Repr. — Reproduktionstoksicitet

### Vigtigste referencer til faglitteratur og datakilder:

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) i den til enhver tid gældende udgave.

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i den gældende udgave (ECHA).

Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) i den gældende udgave (ECHA).

Sikkerhedsdatablade for indholdsstoffer.

ECHA's hjemmeside - informationer om kemikalier

GESTIS stofdatabase (Tyskland).

Forbundsmiljødirektoratet, "Rigoletto", informationsside vedrørende stoffer, der er farlige for vand (Tyskland).

EU-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, direktiverne 91/322/EØF, 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU)

2019/1831 i den til enhver tid gældende udgave.

De enkelte landes lister med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i den til enhver tid gældende udgave.

Forskrifter for transport af farligt gods via vej-, skinne-, sø- og flytransport (ADR, RID, IMDG, IATA) i den til enhver tid gældende udgave.

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 27.11.2024 / 0031

Erstatter version dateret / Version: 04.03.2024 / 0030

Gældende fra: 27.11.2024

PDF-printdato: 27.11.2024

Maintenance Spray white

## Forkortelser og akronymer, der kan være anvendt i dette dokument:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Europæisk aftale vedrørende international transport af farligt gods ad vej)

alkoholbest. alkoholbestandig

Anm. Anmærkning

AOX Adsorberbare organiske halogenforbindelser

ASTM American Society for Testing and Materials (= Amerikansk samfund for test og materialer)

ATE Acute Toxicity Estimate (= Estimat for akut toksicitet)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (= Det føderale institut for materialeforskning og -testning, Tyskland)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Det føderale institut for arbejdssikkerhed og arbejdsmedicin, Tyskland)

Bem. Bemærk

BSEF The International Bromine Council (= Det Internationale Brområd)

ca. cirka

CAS Chemical Abstracts Service (= Kemisk abstrakt service)

CLP Classification, Labelling and Packaging (= FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (= kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske stoffer)

DMEL Derived Minimum Effect Level (= Afledt minimumseffektniveau)

DNEL Derived No Effect Level (= Afledt ingen-effekt niveau)

ECHA European Chemicals Agency (= Det Europæiske Kemikalieagentur)

EF Europæiske Fællesskab

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (= Europæisk fortegnelse over eksisterende kommercielle kemiske stoffer)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (= Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer)

EN Europæiske standarder

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) (= Miljøstyrelsen, USA)

etc. / ect., osv. et cetera, og så videre

EU Europæiske Union

EVAL Ethylen-vinylalkoholcopolymer

EØF Europæiske Økonomiske Fællesskab

f.eks., fx for eksempel

Fax. Faxnummer

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserede System for klassificering og mærkning af kemikalier)

GWP Global warming potential (= Global opvarmning)

hhv. henholdsvis

i.b. ikke brugbar

i.d. ingen data

i.t. ikke testet

IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale agentur for kræftforskning)

IATA International Air Transport Association (= Den internationale lufttransport-sammenslutning)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) (= international bulk kemikalie (kode))

iht. / i hh. til i henhold til

IMDG-kode International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code) (= International søfartskodeks for farligt gods)

inkl. inklusive

IUCLID International Uniform Chemical Information Database (= International ensartet kemisk informationsdatabase)

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Den internationale union for ren og anvendt kemi)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation)

LQ Limited Quantities (= Begrænsede mængder)

mg/kg bw mg/kg body weight (= mg/kg kropsvægt)

mg/kg bw/d, mg/kg bw/day mg/kg body weight/day (= mg/kg kropsvægt/dag)

mg/kg dw mg/kg dry weight (= mg/kg tørvægt)

mg/kg feed mg/kg foder

mg/kg ww mg/kg wet weight (= mg/kg vådvægt)

Min., min. Minut(ter) eller mindste eller minimum

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling)

org. organisk

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulerend og toksisk)

PE Polyethylen

Side 22 af 22

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II (senest ændret ved forordning (EU) 2020/878)

Revision dateret / Version: 27.11.2024 / 0031

Erstatter version dateret / Version: 04.03.2024 / 0030

Gældende fra: 27.11.2024

PDF-printdato: 27.11.2024

Maintenance Spray white

PNEC Predicted No Effect Concentration (= Forudsagt ingen effektkoncentration)

PVC Polyvinylchlorid

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (= FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)

REACH-IT List-No. 6/7/8/9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. (= 6/7/8/9xx-xxx-x nr. tildeles automatisk, f.eks. til forhåndsregistreringer uden CAS-nr. eller anden numerisk identifikator. Listenumre har ingen juridisk betydning, de er snarere rene tekniske identifikatorer til behandling af en indsendelse via REACH-IT.)

resp. respektive

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses)

SVHC Substances of Very High Concern (= Meget problematiske stoffer)

Tlf. Telefon

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (= De Forenede Nationers anbefalinger for transport af farligt gods)

VOC Volatile organic compounds (= Flygtige org. forbindelse (FOF))

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= meget persistent og meget bioakkumulerende)

Oplysningerne har til formål at beskrive produktet af hensyn til nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, de har ikke til formål at garantere bestemte egenskaber. De baserer på vore oplysninger pr. dags dato.

Krav om ansvar er udelukket.

Udstedt af:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tlf.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Ændring eller mangfoldiggørelse af dette dokument kræver udtrykkelig godkendelse fra Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.