



SIKKERHEDSDATABLAD

Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002

1. Identifikation af stoffet/materialet:

Produktnavn:	ENVELOPE EASY REPAIR GUM
Produktregisternummer:	1241691
Anvendelse:	Reparation af dæk og slanger.
Dato:	05.04.1999
Senest revideret:	10.04.2005

Artikelnummer: 5159066



**TIP
TOP**

KOLDVULK 4/8

AMBOLTEN 27 6000 KOLDING Tlf. 75 52 81 33 Fax 75 54 23 05 Mail info@koldvulk.dk

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Indeholder bl.a.	EINECS/ELINCS	CAS-nr.	Vægt-%	Klassificering
Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet , let (benzenindhold: <0,1%)	265-151-9	64742-49-0	50-60	F;R11 Xi;R38 Xn;R65 N;R51/53 R67
Zinkoxid	215-222-5	1314-13-2	1-2	N;R50/53
Ethylenthourinstof	202-506-9	96-45-7	0,3	Rep2;R61 Xn;R22

Den fuldstændige tekst for R-sætninger findes i pkt. 16

3. Fareidentifikation:

Produktet er klassificeret som farligt med F, N, Xi;R11-38-67-51/53.

Produktet indeholder opløsningsmidler, som kan virke irriterende på huden, og som ved indånding i større mængder over længere tid kan give skader på centralnervesystemet. Produktet indeholder en lille mængde af et stof, som kan skade barnet under graviditeten.

Produktet er meget brandfarligt.

Produktet er miljøfarligt.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Indånding:

Bring den tilskadekomne til frisk luft. Hvis utilpashed ikke ophører straks, kontaktes læge.

Hudkontakt:

Huden afvaskes i rigeligt vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med en fed creme. Hvis irritation ikke ophører straks, kontaktes læge.

Øjenkontakt:

Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis irritation ikke ophører straks, kontaktes læge.

Indtagelse:

Undgå så vidt muligt opkastning. Lad den tilskadekomne drikke vand eller mælk og kontakt omgående læge.

Forbrænding:

Skyl med vand, indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylning tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge overtager behandlingen.

5. Brandbekæmpelse:

Produktet er meget brandfarligt.

Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder. Brand slukkes med kulsyre, skum, pulver eller vandtåge. Brug luftforsynet åndedrætsværn ved brandslukning.

Ved brand afgives giftige gasser (f.eks. kulmonoxid).

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Undgå antændelseskilder - rygning forbudt.

Undgå at produktet løber ned i kloak.

Ved spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne.

Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale.

Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring:

Man skal sikre sig, at der er god ventilation ved arbejde med produktet. Hvis det ikke er muligt, kan der midlertidigt anvendes godkendt åndedrætsværn. Se pkt. 8.

Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, skal man bruge beskyttelseshandsker. Se pkt. 8.

Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt.

Produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt og velventileret sted.

Brandfareklasse: I-1

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-anvisning C.0.1, 2002:

Naphtha	180 mg/m ³ (vejledende)
Zinkoxid	4 mg/m ³

Overholdelse af grænseværdierne kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt:

Åndedrætsværn: Gummihalvmaske/A2-filtre

Handsker: F.eks. Camatril Velours 730 fra KCL (gennembrudstid: ca. 480 min.)

Øjenværn: Evt. briller

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Udseende:	Sort pasta	Opløselighed i vand:	Ikke blandbar
Lugt:	-	Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:	-
pH:	-	Flammepunkt:	<-20°C
Kogepunkt:	63-100°C	Selvantændelsestemperatur:	260°C
Smeltepunkt:	-	Eksplodingsgrænser:	-
Damptryk (20°C):	250 mbar	Viskositet (6 mm DIN-bæger):	>100 s.
Vægtfylde:	0,84 g/cm ³	Andre:	-

-: Betyder ingen data eller ikke relevant

10. Stabilitet og reaktivitet:

Ved kontakt med stærke oxidationsmidler kan der ske en opshedning og dannelse af antændelige dampe.

Ved opvarmning afgives dampe som kan danne eksplosive blandinger med luft.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Produktet kan virke irriterende på åndedrætsorganerne og kan medføre sløvhed, svimmelhed, hovedpine og almen utilpashed. Gentagen eller vedvarende udsættelse for produktet kan give skader på centralnervesystemet. Indeholder en lille mængde af et stof, som kan skade barnet under graviditeten.

Hudkontakt:

Produktet virker stærkt irriterende ved kontakt med huden.

Øjenkontakt:

Produktet virker irriterende ved kontakt med øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og eventuelt opkast.

12. Miljøoplysninger:

Farlighed i vandmiljøet: Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let er giftig for organismer, der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet i følge Miljøministeriets regler. Zinkoxid er meget giftig for organismer, der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet i følge Miljøministeriets regler.

Produktet er klassificeret som giftigt for organismer, der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.

13. Bortskaffelse:

Affaldskatalogkode (EAK-kode): 08 04 09. Produktet betragtes som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. kommunal modtagestation for kemisk affald. Ved bortskaffelse til Kommunekemi anføres kemikalieaffaldsgruppe: H Ved transport som affald: se pkt. 14.

14. Transportoplysninger:

UN-Nr.: 1133; ADR/RID-klasse: 3; Klassifikationskode: F1; Emballagegruppe: III
Godsbetegnelse: Adhæsiver, der indeholder brandfarlig væske;
IATA: 3; IMDG: 3; EmS: F-E, S-D


15. Oplysninger om regulering:

Fareetiket på emballagen:

Meget brandfarlig (R11)
Irriterer huden (R38)
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed (R67)
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53)
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt (S16)
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet (S33)
Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde (S35)
Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandør-brugsanvisning (S61)



Meget brandfarlig



Lokalirriterende



Miljøfarlig

Anvendelsesbegrænsning: Må ikke anvendes af unge under 18 år (lærlinge undtaget).

Krav til særlig uddannelse: Ingen.

Desuden omfattet af følgende særlige bekendtgørelser: Ingen.

16. Andre oplysninger:

Følgende punkter er ændret: pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.

Tekst for R-sætninger nævnt i pkt. 2 og 3:

R11: Meget brandfarlig; R22: Farlig ved indtagelse; R38: Irriterer huden; R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand; R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet; R61: Kan skade barnet under graviditeten; R65: Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse; R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Udarbejdet af: Eurofins Danmark A/S, Smedeskovvej 38, 8464 Galten, tlf.: 70 22 42 66, fax: 70 22 42 55