



SIKKERHEDSDATBLAD

Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002

1. Identifikation af stoffet/materialet:

Produktnavn:	CAMPING + PLASTIK CEMENT
Produktregisternummer:	992426
Anvendelse:	Reparation af dæk og slanger.
Dato:	15.02.1996
Senest revideret:	21.11.2005

Artikelnummer: 5522215, 5522208



**TIP
TOP**

KOLDVULK 4/8

AMBOLTEN 27

6000 KOLDING

Tlf. 75 52 81 33

Fax 75 54 23 05

Mail info@koldvulk.dk

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Indeholder bl.a.	EINECS/ELINCS	CAS-nr.	Vægt-%	Klassificering
Methylethylketon	201-159-0	78-93-3	75-100	F;R11 Xi;R36 R66 R67

Den fuldstændige tekst for R-sætninger findes i pkt. 16

3. Fareidentifikation:

Produktet er klassificeret som farligt med F, Xi;R11-36-66-67.

Produktet indeholder opløsningsmidler, som kan optages gennem huden, og som ved indånding i større mængder over længere tid kan give skader på centralnervesystemet. Indeholder et stof, som muligvis kan medføre skader på forplantningsevnen.

Produktet er meget brandfarligt.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Indånding:

Bring den tilskadekomne til frisk luft. Hvis utilpashed ikke ophører, kontaktes læge.

Hudkontakt:

Huden afvaskes i rigeligt vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med en fed creme. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge.

Øjenkontakt:

Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis irritation ikke ophører straks, kontaktes læge.

Indtagelse:

Undgå så vidt muligt opkastning. Lad den tilskadekomne drikke vand eller mælk og kontakt omgående læge.

Forbrænding:

Skyl med vand, indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylning tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge overtager behandlingen.

5. Brandbekæmpelse:

Produktet er meget brandfarligt.

Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder. Brand slukkes med kulsyre, skum, pulver eller vandtåge. Brug luftforsynet åndedrætsværn ved brandslukning.

Ved brand afgives giftige gasser (f.eks. kulmonoxid).

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Undgå antændelseskilder - rygning forbudt.

Undgå at produktet løber ned i kloak.

Ved spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne.

Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale.

Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring:

Man skal sikre sig, at der er god ventilation ved arbejde med produktet. Hvis det ikke er muligt, kan der midlertidigt anvendes godkendt åndedrætsværn. Se pkt. 8.

Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, skal man bruge beskyttelseshandsker. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk. Se pkt. 8.

Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt.

Produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt og velventileret sted.

Brandfareklasse: I-1

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-anvisning C.0.1, 2002:

Methylethylketon 145 mg/m³ (hudoptageligt)

Overholdelse af grænseværdien kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt:

Åndedrætsværn: Luftforsynet

Handsker: Butyl, f.eks. Butoject 898 fra KCL (gennembrudstid: ca. 240 min.)

Øjenværn: Evt. briller

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Udseende:	Gul væske	Opløselighed i vand:	Delvis blandbar
Lugt:	-	Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:	-
pH:	-	Flammepunkt:	-1°C
Kogepunkt:	80°C	Selvantændelsestemperatur:	505°C
Smeltepunkt:	-	Ekspløsningsgrænser:	1,8-11,5 vol%
Damptryk (20°C):	105 mbar	Viskositet:	-
Vægtfylde:	0,86 g/cm ³	Andre:	-

-: Betyder ingen data eller ikke relevant

10. Stabilitet og reaktivitet:

Ved kontakt med stærke oxidationsmidler kan der ske en ophedning og dannelse af antændelige dampe.

Ved opvarmning afgives dampe som kan danne eksplosive blandinger med luft.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Produktet kan virke irriterende på åndedrætsorganerne og kan medføre sløvhed, svimmelhed, hovedpine og almen utilpashed. Gentagen eller vedvarende udsættelse for produktet kan give skader på centralnervesystemet. Indeholder et stof, som er mistænkt for at kunne skade forplantningsevnen.

Hudkontakt:

Produktet virker irriterende ved kontakt med huden. Gentagen kontakt med huden kan medføre tør eller revnet hud samt give eksem på grund af den affedende virkning. Indeholder et stof, der kan optages gennem huden, se derfor "Indånding".

Øjenkontakt:

Produktet virker stærkt irriterende ved kontakt med øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og eventuelt opkast.

12. Miljøoplysninger:

Farlighed i vandmiljøet: Methyethylketon skal ikke klassificeres som farligt for vandmiljøet. For øvrige indholdsstoffer er der ikke tilstrækkelige data til en miljøklassificering ifølge Miljøministeriets regler.

Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.

13. Bortskaffelse:

Affaldskatalogkode (EAK-kode): 08 04 09. Produktet betragtes som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. kommunal modtagestation for kemisk affald.

Ved bortskaffelse til Kommunekemi anføres kemikalieaffaldsgruppe: H

Ved transport som affald: se pkt. 14.

14. Transportoplysninger:

UN-Nr.: 1133; ADR/RID-klasse: 3; Klassifikationskode: F1; Emballagegruppe: II
Godsbetegnelse: Adhæsiver, der indeholder brandfarlig væske
IATA: 3; IMDG: 3; EmS: F-E, S-D

15. Oplysninger om regulering:


Fareetiket på emballagen:

Meget brandfarlig (R11)
Irriterer øjnene (R36)
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud (R66)
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed (R67)

Opbevares utilgængeligt for børn (S2)
Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted (S9)
Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt (S16)
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket (S46)



Meget brandfarlig



Lokalirriterende

Anvendelsesbegrænsning: Må ikke anvendes af unge under 18 år (lærlinge undtaget).

Krav til særlig uddannelse: Ingen.

Desuden omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993

16. Andre oplysninger:

Følgende punkter er ændret: pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15 og 16.

Tekst for R-sætninger nævnt i pkt. 2 og 3:

R11: Meget brandfarlig

R36: Irriterer øjnene

R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud

R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

Udarbejdet af: Eurofins Danmark A/S, Smedeskovvej 38, 8464 Galten, tlf.: 70 22 42 66, fax: 70 22 42 55