

## **PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsnavn:** Dinitrol Metallic Spray
- **Artikelnummer:** PR nr - 2182267
- **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **Stoffets/præparatets anvendelse** Korrosionsbeskyttelsesmiddel
- **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
- **Producent/leverandør**  
DINOL GmbH  
Pyrmonter Str. 76  
D-32676 Lügde  
Tel: +49 5281 9829 80  
Fax: +49 5281 9829 860  
E-mail: msds@dinol.com
- **For yderligere information:** Research & Development
- **1.4 Nødtelefon:** Giftnotruf Berlin +49(0)30 30686 790 Beratung in Deutsch und Englisch.

## **PUNKT 2: Fareidentifikation**

- **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**
  - **Klassificering i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF**
  -  **Xi; Lokalirriterende**  
R38: Irriterer huden.
  -  **F+; Yderst brandfarlig**  
R12: Yderst brandfarlig.
  -  **N; Miljøfarlig**  
R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
  - **Oplysning om særlige farer for menneske og miljø:**  
Produktet er mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave.  
Forsigtig! Beholderen er under tryk.  
Virker narkotiserende.
  - **Klassificeringssystem:**  
Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-liste, men er dog suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger.
- 
- **2.2 Mærkningselementer**
  - **Mærkning efter EØF-direktiver:**  
Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med EF-direktiverne/den pågældende nationale lovgivning.  
Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med EF-direktiverne/regulativet for farlige stoffer.  
R- og S-sætningerne kan bortfalde, hvis emballagen ikke indeholder mere end 0,125 liter.
  - **Bogstavkode og farebetegnelse for produktet:**  
Xi Lokalirriterende  
F+ Yderst brandfarlig  
N Miljøfarlig
  - **R-sætninger:**  
12 Yderst brandfarlig.  
38 Irriterer huden.  
51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

(Fortsættes på side 2)

**Handelsnavn: Dinitrol Metallic Spray**

(Fortsat fra side 1)

67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

· **S-ætninger:**

2 Opbevares utilgængeligt for børn.

3 Opbevares køligt.

16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

23 Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger.

51 Må kun bruges på steder med god ventilation.

57 Skal indeslutes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

· **Særlig mærkning af bestemte præparater:**

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50° C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt.

Udtømming må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.

ed brug ikke effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.

· **Klassificering ifølge direktiv 75/324/EØF:** Yderst brandfarlig· **2.3 Andre farer**

Stenkulsnafta / petroleumsdestilat / smøreolie opfylder kravene til stoffer, der

ikke skal klassificeres som kræftfremkaldende (&lt;0,1% benzen &lt;3% (w/w) dimethylsulfoxidekstrakt (IP 346)).

· **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**· **PBT:** Ikke relevant.· **vPvB:** Ikke relevant.**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**· **3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger**· **Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med tilsætningsstoffer.· **Farlige indholdsstoffer:**

|                                         |                                                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 64742-49-0<br>EC-nummer: 927-510-4 | naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let<br>Xn R65; Xi R38; F R11; N R51/53<br>R67<br>Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | 25-<50% |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9       | propan I flydende tilstand<br>F+ R12<br>Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280                                                                                                               | 10-<25% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7      | butan, kemisk rent<br>F+ R12<br>Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280                                                                                                                       | 10-<25% |
| CAS: 64742-48-9<br>EINECS: 265-150-3    | naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung<br>Xn R65<br>R10-66-67<br>Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336                                                                 | 10-<25% |

· **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**· **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**· **Efter indånding:**

I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.

· **Efter hudkontakt:**

Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.

Søg læge ved vedvarende hudirritation.

· **Efter øjenkontakt:**

Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

(Fortsættes på side 3)

**Handelsnavn: Dinitrol Metallic Spray**

(Fortsat fra side 2)

- **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

- **5.1 Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:** CO<sub>2</sub>, sand, slukningspulver. Brug ikke vand.
- **Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:**  
Vand  
Vand i fuld stråle.
- **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **5.3 Anvisninger for brandmandskab**
- **Særlige værnemidler:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.
- **Yderligere oplysninger** Afkøl de truede beholdere med vandspraystråle.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

- **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**  
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
- **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**  
I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.  
Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**  
Sørg for tilstrækkelig udluftning.  
Må ikke skylles væk med vand eller vandige rengøringsmidler.  
Flydende bestanddele skal optages med væskebindende materiale.
- **6.4 Henvielse til andre punkter**  
Information om sikker håndtering se kapitel 7.  
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.  
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**  
Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.  
Beholdere skal åbnes og håndteres med forsigtighed.
- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**  
Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.  
Træf forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.  
Beholderen er under tryk. Skal beskyttes mod solstråler og temperaturer over 50 °C (fx fra el-pærer). Må ikke åbnes med vold eller brændes, heller ikke efter brugen.
- **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- **Opbevaring:**
- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:**  
Opbevares på et køligt sted.  
Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.
- **Henvielse vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Ikke påkrævet.
- **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**  
Hold beholderen tætsluttende lukket.  
Luk ikke beholderen gastæt.  
Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere.  
Beskyttes mod varme og direkte sollys.

(Fortsættes på side 4)

**Handelsnavn: Dinitrol Metallic Spray**

(Fortsat fra side 3)

· **7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### **PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

· **Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg:** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

#### · **8.1 Kontrolparametre**

· **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

##### **74-98-6 propan I flydende tilstand**

GV 1800 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

##### **106-97-8 butan, kemisk rent**

GV 1200 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

#### · **DNEL-værdier**

##### **64742-49-0 naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let**

|            |                                                  |                                            |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Oral       | Long-term - systemic effects, general population | 149 mg/kg bw/day (General Population)      |
| Dermal     | Long-term - systemic effects, general population | 149 mg/kg bw/day (General population)      |
|            | Long-term - systemic effects, worker             | 300 mg/kg bw/day (Worker)                  |
| Inhalation | Long-term - systemic effects, general population | 477 mg/m <sup>3</sup> (General Population) |
|            | Long-term - systemic effects, worker             | 2085 mg/m <sup>3</sup> (Worker)            |

##### **64742-48-9 naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung**

|            |                                              |                                            |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Oral       | Acute - systemic effects, general population | 125 mg/kg bw/day (General Population)      |
| Dermal     | Acute - systemic effects, general population | 125 mg/kg (General population)             |
|            | Long-term - systemic effects, worker         | 208 mg/kg bw/day (Worker)                  |
| Inhalation | Acute - systemic effects, general population | 900 mg/m <sup>3</sup> (General Population) |
|            | Long-term - systemic effects, worker         | 871 mg/m <sup>3</sup> (Worker)             |

· **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

#### · **8.2 Eksponeringskontrol**

##### · **Personlige værnemidler:**

· **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.

Undgå kontakt med huden.

Undgå længere og intensiv hudkontakt.

Undgå kontakt med øjne og hud.

##### · **Åndedrætsværn:**

Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes åndedrætsværn med filter, ved intensiv eller længere eksponering skal der benyttes luftforsynet åndedrætsværn.

Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.

##### · **Håndbeskyttelse:**



Beskyttelseshandsker

##### · **Handskemateriale:**

Handsker af neopren (0,47 mm)

Chloropren gumm

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

Fluorgummi (viton)

(Fortsættes på side 5)

**Handelsnavn: Dinitrol Metallic Spray**

(Fortsat fra side 4)

- Nitrilgummi
- **Handskematerialets gennemtrængningstid**  
> 480 min.
- Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.
- **Øjenbeskyttelse:**



Tætsluttende beskyttelsesbriller

\*

**PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber**

|                                                                         |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber</b> |                                                                                   |
| · <b>Generelle oplysninger</b>                                          |                                                                                   |
| · <b>Udseende:</b>                                                      |                                                                                   |
| <b>Form:</b>                                                            | Aerosol                                                                           |
| <b>Farve:</b>                                                           | Mørkebrun                                                                         |
| · <b>Lugt:</b>                                                          | Opløsningsmiddelagtig                                                             |
| · <b>Lugttærskel:</b>                                                   | Ikke bestemt.                                                                     |
| · <b>pH-værdi:</b>                                                      | Ikke bestemt.                                                                     |
| · <b>Tilstandsændring</b>                                               |                                                                                   |
| <b>Smeltepunkt/smelteområde</b>                                         | Ikke bestemt.                                                                     |
| <b>Kogepunkt/kogeområde</b>                                             | -44 °C (-47 °F)                                                                   |
| · <b>Flammepunkt:</b>                                                   | < -20 °C (< -4 °F) (DIN 53213)                                                    |
| · <b>Antændelighed (fast, i luftform):</b>                              | Ikke relevant.                                                                    |
| · <b>Antændelsepunkt:</b>                                               | 200 °C (392 °F)                                                                   |
| · <b>Nedbrydningsstemperatur:</b>                                       | Ikke bestemt.                                                                     |
| · <b>Selvantændelighed:</b>                                             | Produktet er ikke selvantændeligt.                                                |
| · <b>Eksplodingsfare:</b>                                               | Produktet er ikke eksplosivt, der kan dog dannes eksplosive damp-/luftblandinger. |
| · <b>Eksplodingsgrænser:</b>                                            |                                                                                   |
| <b>Nedre:</b>                                                           | 0,6 Vol %                                                                         |
| <b>Øvre:</b>                                                            | 10,9 Vol %                                                                        |
| · <b>Damptryk ved 20 °C (68 °F):</b>                                    | 8300 hPa (6226 mm Hg)                                                             |
| · <b>Densitet ved 20 °C (68 °F):</b>                                    | 0,752 g/cm <sup>3</sup> (6,275 lbs/gal) (DIN 51757)                               |
| · <b>Relativ densitet</b>                                               | Ikke bestemt.                                                                     |
| · <b>Damptæthed</b>                                                     | Ikke bestemt.                                                                     |
| · <b>Fordampningshastighed</b>                                          | Ikke relevant.                                                                    |
| · <b>Opløselighed i/blandbarhed med vand:</b>                           | Ikke eller kun lidt blandbar.                                                     |
| · <b>Fordelingskoefficient (n-octanol/vand):</b>                        | Ikke bestemt.                                                                     |
| · <b>Viskositet:</b>                                                    |                                                                                   |
| <b>dynamisk:</b>                                                        | Ikke bestemt.                                                                     |
| <b>kinematisk:</b>                                                      | Ikke bestemt.                                                                     |
| · <b>Opløsningsmiddelindhold:</b>                                       |                                                                                   |
| <b>Organiske opløsningsmidler:</b>                                      | 69,8 %                                                                            |
| <b>Vand</b>                                                             | 0,1 %                                                                             |
| · <b>Tørstofindhold:</b>                                                | 29,5 % (DIN 53216)                                                                |

(Fortsættes på side 6)

**Handelsnavn: Dinitrol Metallic Spray**

(Fortsat fra side 5)

- |                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| · <b>9.2 Andre oplysninger</b> | Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. |
| · <b>VOC (EU):</b>             | 69,78 %                                                          |
| · <b>VOC (EU):</b>             | 524,7 g/l                                                        |

### **PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

- **10.1 Reaktivitet**
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- **10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Carbonmonoxid

### **PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

- **11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger**
- **Akut toksicitet:**

· **Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**

**64742-49-0 naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let**

|            |          |                   |
|------------|----------|-------------------|
| Oral       | LD50     | >5840 mg/kg (RAT) |
| Dermal     | LD50     | >2920 mg/kg (RAT) |
| Inhalation | LC50/4 h | > 23,3 mg/l (RAT) |

**106-97-8 butan, kemisk rent**

|            |          |                |
|------------|----------|----------------|
| Inhalation | LC50/4 h | 658 mg/l (rat) |
|------------|----------|----------------|

**64742-48-9 naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung**

|        |      |                   |
|--------|------|-------------------|
| Oral   | LD50 | >5000 mg/kg (RAT) |
| Dermal | LD50 | >3000 mg/kg (RAT) |

- **Primær irritationsvirkning:**
- **på huden:** Virker irriterende på hud og slimhinder.
- **på øjet:** Ingen lokalirriterende virkning.
- **Sensibilisering:** Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.
- **Yderligere toksikologiske oplysninger:**  
Ifølge beregningsmetoden i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave har produktet følgende farer:  
Lokalirriterende

### **PUNKT 12: Miljøoplysninger**

- **12.1 Toksicitet**

· **Toksicitet i vand:**

**64742-49-0 naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let**

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| EL50/48 h | 3 mg/l (DAPHNIA MAGNA)                              |
| EL50/72 h | 10-30 mg/l (SELENASTRUM CAPRICORNUTUM)              |
| LL50/96 h | > 13,4 mg/l (SALMO GAIRDNERI / ONCORHYNCHUS MYKISS) |

- **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **Økotoksicitet**
- **Bemærkning:** Giftig for fisk.

(Fortsættes på side 7)

Trykdato: 06.06.2013

Versionsnummer 8

Revision: 07.03.2013

**Handelsnavn: Dinitrol Metallic Spray**

(Fortsat fra side 6)

- **Yderligere økologiske oplysninger:**
- **Generelle anvisninger:**  
Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende  
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.  
I vandløb også giftig for fisk og plankton.  
giftig for vandorganismer
- **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.
- **12.6 Andre negative virkninger** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### **PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**

- **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
- **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

#### · **Europæisk affaldskatalog**

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 16 00 00  | AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN                             |
| 16 05 00  | Gasarter i trykbeholdere og kasserede kemikalier                         |
| 16 05 04* | Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer |

- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

### **PUNKT 14: Transportoplysninger**

- |                                                                                                                                                                         |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| · <b>14.1 UN-nummer</b>                                                                                                                                                 | UN1950                                |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                                                                                                                |                                       |
| · <b>14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b>                                                                                                       |                                       |
| · <b>ADR</b>                                                                                                                                                            | 1950 AEROSOLER, MILJØFARLIGT          |
| · <b>IMDG</b>                                                                                                                                                           | AEROSOLS (HEPTANES), MARINE POLLUTANT |
| · <b>IATA</b>                                                                                                                                                           | AEROSOLS, flammable                   |
| · <b>14.3 Transportfareklasse(r)</b>                                                                                                                                    |                                       |
| · <b>ADR</b>                                                                                                                                                            |                                       |
|   |                                       |
| · <b>klasse</b>                                                                                                                                                         | 2 5F Gasser                           |
| · <b>Faremærkat</b>                                                                                                                                                     | 2.1                                   |
| <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>                                                                                                                              |                                       |
| · <b>IMDG</b>                                                                                                                                                           |                                       |
|   |                                       |
| · <b>Class</b>                                                                                                                                                          | 2.1                                   |
| · <b>Label</b>                                                                                                                                                          | 2.1                                   |

(Fortsættes på side 8)

**Handelsnavn: Dinitrol Metallic Spray**

(Fortsat fra side 7)

· **IATA**



|                |     |
|----------------|-----|
| · <b>Class</b> | 2.1 |
| · <b>Label</b> | 2.1 |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| · <b>14.4 Emballagegruppe</b> |               |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>      | Ikke relevant |

|                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>14.5 Miljøfarer:</b>           | Produkt indeholder miljøfarlige stoffer: naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let |
| · <b>Marine pollutant:</b>          | Ja.                                                                              |
|                                     | Symbol (fisk og træ)                                                             |
| · <b>Særlige mærkningsbe (ADR):</b> | Symbol (fisk og træ)                                                             |

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| · <b>14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren</b> | Advarsel: Gasser |
| · <b>Kemler-tal:</b>                                   | -                |
| · <b>EMS-nummer:</b>                                   | F-D,S-U          |

|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| · <b>14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden</b> | Ikke relevant. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                            |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Transport/yderligere oplysninger:</b> | For ADR and IMDG: Transport and packing are in accordance with the regulation for limited quantities. These products are therefore classified as no dangerous goods. |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| · <b>ADR</b>                     |    |
| · <b>Begrænsede mængder (LQ)</b> | 1L |
| · <b>Transportkategori</b>       | 2  |
| · <b>Tunnelrestriktionskode</b>  | D  |

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

· **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

· **Mærkning efter EØF-direktiver:**

Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med EF-direktiverne/den pågældende nationale lovgivning.

Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med EF-direktiverne/regulativet for farlige stoffer. R- og S-sætningerne kan bortfalde, hvis emballagen ikke indeholder mere end 0,125 liter.

· **Bogstavkode og farebetegnelse for produktet:**

Xi Lokalirriterende  
F+ Yderst brandfarlig  
N Miljøfarlig

· **R-sætninger:**

12 Yderst brandfarlig.  
38 Irriterer huden.  
51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  
67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

· **S-sætninger:**

2 Opbevares utilgængeligt for børn.  
3 Opbevares køligt.  
16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.  
23 Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger.

(Fortsættes på side 9)

**Handelsnavn: Dinitrol Metallic Spray**

(Fortsat fra side 8)

*51 Må kun bruges på steder med god ventilation.**57 Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening.***· Særlig mærkning af bestemte præparater:***Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50° C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt.**Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.**ed brug ikke effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.***· Klassificering ifølge direktiv 75/324/EØF: Yderst brandfarlig****· Nationale forskrifter:****· Teknisk vejledning luft:**

| Klasse | Andel i % |
|--------|-----------|
| NK     | 69,8      |

**· Fareklasse for vand: WGK 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende.****· Øvrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger****· MAL-kode (93): 2-1****· 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.**

\*

**PUNKT 16: Andre oplysninger***Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.***· Risikoangivelser***H220 Yderst brandfarlig gas.**H225 Meget brandfarlig væske og damp.**H226 Brandfarlig væske og damp.**H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.**H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.**H315 Forårsager hudirritation.**H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.**H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.**R10 Brandfarlig.**R11 Meget brandfarlig.**R12 Yderst brandfarlig.**R38 Irriterer huden.**R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.**R65 Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse.**R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.**R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.***· Datablad udstedt af: Research & Development****· Kontaktperson: Kontakt: msds@dinol.com oder Tel.: 0049 (0)5281 982 980****· \* Dataene ændret i forhold til tidligere version**

DK