

SIKKERHEDSDATABLAD

Corroprotect RUST-STOP RØD

(22641)

SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), Bilag II

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgivet dato 24.03.2015

1.1. Produktidentifikator

Kemikaliets navn Corroprotect RUST-STOP RØD (22641)

Artikel nr. 22641

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet eller præparatet Rustbeskyttelsesmiddel.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Distributør

Firmanavn SEAB Danmark A/S
Postadresse Baldersbuen 15F
Postnr. 2640
Poststed Hedehusene
Land Danmark
Telefon + 45 82 15 00
Telefax + 45 82 25 62
E-mail info@seab.dk
Kontaktperson Joakim Stenling

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon I tilfælde af forgiftning, ring 82 12 12 12 :Giftlinjen (døgnet rundt)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC F+; R12
Xi; R36
R66
R52/53
R67

Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Aerosol 1;H222;
Aerosol 1;H229;
Eye Irrit. 2;H319;
STOT SE3;H336;
Aquatic Chronic 3;H412;

Stoffets/blandingens farlige egenskaber Aerosoldåser med yderst brandfarlige indhold. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammer (CLP)

Sammensætning på etiketten	Acetone:25 - 50 %, n-Butylacetat:12,5 - 20 %, Butan-1-ol:1 - 2,5 %, 2-Propanol:1 - 2,5 %
Signalord	Fare
Faresætninger	H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger	P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. P501 Indholdet/holderen bortskaffes til et indsamlingssted for farligt affald.
Supplerende etiket information	EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
VOC	Produktets underkategori: Speciallakker Relevante VOC-grænseværdier: 840 g/l Maksimal VOC-indhold: 676,1 g/l
Børnesikrede lukninger	Nej
Følbare advarsler	Ja
2.3. Andre farer	
PBT / vPvB	Ikke relevant.
Fysisk effekt	Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Hvis der opvarmes øger volumen/tryk så stærkt at beholderen kan sprænges.
Sundhedsmæssige virkninger	Dele af produktet kan optages gennem huden. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.2. Blandinger**

Komponentnavn	Identifikation	Klassificering	Indhold
Acetone	CAS-nr.: 67-64-1 EF-nr.: 200-662-2 Indeksnr.: 606-001-00-8 Synonymer: Acetone	F; R11 Xi; R36 R66 R67 Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	25 - 50 %
Dimethylether	CAS-nr.: 115-10-6 EF-nr.: 204-065-8	F+; R12 Flam gas 1; H220; Press. Gas; H280;	12,5 - 20 %
n-Butylacetat	CAS-nr.: 123-86-4 EF-nr.: 204-658-1 Indeksnr.: 607-025-00-1	R10 R66 R67 Flam. Liq. 3; H226	12,5 - 20 %

STOT SE 3; H336

Propan	CAS-nr.: 74-98-6 EF-nr.: 200-827-9 Indeksnr.: 601-003-00-5 Synonymer: Propan	F+; R12 Flam. gas 1; H220 Press. Gas	5 - 10 %
2-Methoxy-1-methylethylacetat	CAS-nr.: 108-65-6 EF-nr.: 203-603-9 Indeksnr.: 607-195-00-7 Synonymer: 2-Methoxy-1-methylethylacetat	R10 Flam. Liq. 3; H226	5 - 10 %
Butan	CAS-nr.: 106-97-8 EF-nr.: 203-448-7 Indeksnr.: 601-004-00-0 Synonymer: n-Butan	F+; R12 Flam. gas 1; H220 Press. Gas Anmærkninger: C	5 - 10 %
Isobutan	CAS-nr.: 75-28-5 EF-nr.: 200-857-2 Indeksnr.: 601-004-00-0	F+; R12 Flam. gas 1; H220 Press. Gas Anmærkninger: C	5 - 10 %
cellulosenitrat	CAS-nr.: 9004-70-0	F; R11 Flam. Sol. 1; H228;	2,5 - 5 %
Butan-1-ol	CAS-nr.: 71-36-3 EF-nr.: 200-751-6 Indeksnr.: 603-004-00-6	R10 Xn; R22 Xi; R37/38, R41 R67 Flam. Liq. 3; H226 Acute tox. 4; H302 STOT SE 3; H336 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H336	1 - 2,5 %
2-Propanol	CAS-nr.: 67-63-0 EF-nr.: 200-661-7 Indeksnr.: 603-064-00-3 Synonymer: Isopropanol	Xi, F; R11, R36, R67 Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE3; H336	1 - 2,5 %
Trizinkbis(orthophosphat)	CAS-nr.: 7779-90-0 EF-nr.: 231-944-3 Indeksnr.: 030-011-00-6	N; R50/53 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	0,1 - 1 %
Bemærkning, komponent	CAS-nr.: 64742-95-6 indeholder Trizinkbis(orthophosphat) CAS-nr.: 7779-90-0 M-faktor=10.		
Komponentkommentarer	CAS-nummer 115-10-6, REACH registreringsnummer.: 01-2119472128-37. CAS-nummer 74-98-6, REACH registreringsnummer.: 01-2119486944-21. CAS-nummer 123-86-4, REACH registreringsnummer.: 01-2119485493-29. CAS-nummer 67-64-1, REACH registreringsnummer.: 01-2119471330-49. CAS-nummer 106-97-8, REACH registreringsnummer.: 01-2119474691-32. CAS-nummer 108-65-6, REACH registreringsnummer.: 01-2119475791-29. CAS-nummer 75-28-5, REACH registreringsnummer.: 01-2119485395-27. CAS-nummer 71-36-3, REACH registreringsnummer.: 01-2119484630-38. CAS-nummer 7779-90-0, REACH registreringsnummer.: 01-2119485044-40. Se punkt 16 for forklaring af H- og R-sætninger brugt ovenfor.		

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt Nødtelefon: se punkt 1.4. Hvis bevidstløs eller alvorlige hændelser, så ring 112.

Indånding	Frisk luft, varme og hvile. Søg læge ved vedvarende gener.
Hudkontakt	Tag alt snavset tøj af. Vask umiddelbart med vand og sæbe. Søg læge ved fortsatte gener.
Øjenkontakt	Skyl straks med meget vand i mindst 5 minutter. Fjern kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved vedvarende irritation, kontakt læge. Ved langvarig skylning, brug lunkent vand for at undgå skader på øjet.
Indtagelse	Giv et par spiseskefulde fløde, olie eller fløde-is, hvis den tilskadekommende er ved bevidsthed. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Kontakt læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Akutte symptomer og virkninger	Indtagelse: Symptomer såsom hoste, vejrtrækningsbesvær, opkastning eller sløvhed kan indikere kemisk lungebetændelse. Øjenkontakt: Irriterer øjnene og kan forårsage rødme og svie. Hudkontakt: Kemikaliet irriterer huden og kan forårsage kløe, svie og rødme. Indånding: Dampe kan virke sløvende og kan medføre svimmelhed. Indånding af opløsningsmiddeldampe er sundhedsskadeligt. Symptomer på påvirkning er beruselse, hovedpine, kvalme og opkastning.
--------------------------------	--

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Anden information	Symptomatisk behandling. Ingen specifik information fra producenten.
-------------------	--

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Pulver, karbondioxid (CO ₂) eller vanntåke,
Uegnet som brandslukningsmiddel	Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand- og eksplosionsfare	Yderst brandfarlig. Aerosoldåser kan eksplodere i tilfælde af brand. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.
Farlige forbrændingsprodukter	Kan indbefatte, men er ikke begrænset til: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO ₂).

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Personlige værnemidler	Brug trykflaskeforsynet åndedrætsværn når produktet er involveret i brand. Ved flugt brug godkendt beskyttelsesmaske. Se forøvrigt punkt 8.
Anden information	Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Generelle tiltag	Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer	Brug personligt beskyttelsesudstyr som givet i punkt 8. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	Forhindre udslip til kloak, vand eller jord.
-----------------------------------	--

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprensning	Spraydåser opsamles mekanisk. Spraydåsens indhold: Spild fjernes med inert absorberende materiale. Forslag til inaktive materialer: sand, kiselgur, universal bindemiddel. Samles op i egnede beholdere og leveres som farligt affald i henhold til pkt. 13. Beholdere med opsamlet spild skal være nøje mærket med korrekt indhold og faresymbol.
------------------------	--

6.4. Henvisning til andre punkter

Andre anvisninger	Se også punkt 8 og 13.
-------------------	------------------------

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering Brug angivet værneudstyr som givet i punkt 8. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af aerosoler. Skift tilsmudset tøj.

Beskyttelsesforanstaltninger

Foranstaltninger til at forhindre brand Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Sprøjt ikke på åben ild eller hvidglødende materiale. Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Brug elektrisk/ventilations-/lys udstyr, der er eksplosionssikkert. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.

Råd om generel arbejdshygiene Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet. Vask hænder efter hvert skift, og før spisning, rygning eller brug af toilettet. Vask forurenede tøj, før det bruges igen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Opbevares tørt og køligt på et godt ventileret sted. Opbevares i henhold til bestemmelserne for brandfarlige varer.

Specielle egenskaber og farer Dampene kan udvikle eksplosive blandinger med luft.

Betingelser for sikker opbevaring

Samlagingshenvísninger Brændbare materialer.

7.3. Særlige anvendelser

Specifik(ke) anvendelse(r) Se punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier

Komponentnavn	Identifikation	Værdi	Norm år
Acetone	CAS-nr.: 67-64-1	8 t.: 250 ppm	2011
	EF-nr.: 200-662-2	8 t.: 600 mg/m ³	
	Indeksnr.: 606-001-00-8	E	
	Synonymer: Acetone		
Dimethylether	CAS-nr.: 115-10-6	8 t.: 1000 ppm	
	EF-nr.: 204-065-8	8 t.: 1920 mg/m ³	
n-Butylacetat	CAS-nr.: 123-86-4	8 t.: 150 ppm	
	EF-nr.: 204-658-1	8 t.: 710 mg/m ³	
	Indeksnr.: 607-025-00-1		
2-Methoxy-1-methylethylacetat	CAS-nr.: 108-65-6	8 t.: 50 ppm	2011
	EF-nr.: 203-603-9	8 t.: 275 mg/m ³	
	Indeksnr.: 607-195-00-7	EH	
	Synonymer: 2-Methoxy-1-methylethylacetat		
Butanol, alle isomere	CAS-nr.: 71-36-3	8 t.: 50 ppm	
	EF-nr.: 200-751-6	8 t.: 150 mg/m ³	
	Indeksnr.: 603-004-00-6	LH	
Isopropylalkohol	CAS-nr.: 67-63-0	8 t.: 200 ppm	2010
	EF-nr.: 200-661-7	8 t.: 490 mg/m ³	
	Indeksnr.: 603-064-00-3		

	Synonymer: Isopropanol		
Anden information om grænseværdier	Dimethylether skal ha note E. Forklaring af anmærkningerne: H = Hudoptagelse E = Stoffet har en EF-grænseværdi. L = loftværdi Henvisninger (love/forskrifter): BEK nr 507 af 17/05/2011 Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer.		

8.2. Eksponeringskontrol

Foranstaltning til kontrol af eksponering på arbejdspladsen

Der skal være effektiv ventilation. Beskyttelsesudstyrets egnethed og holdbarhed afhænger af anvendelsen. Personlig værnemidler skal være CE-mærket og vælges i samråd med leverandøren af sådant udstyr. De anbefalede værnemidler og angivne standarder er vejledende. Standarder skal være af nyeste version.
 Risikovurdering af det nuværende arbejde/drift (faktisk risiko) kan føre til andre sikkerhedsforanstaltninger.

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig ventilation: Kombinationsfilter A/P2 ved aerosoldannelse eller ved sprøjtning.

Beskyttelse af hænder

Beskyttelse af hænder

Brug egnede beskyttelseshandsker ved risiko for hudkontakt. Det angivne handskematerialet er foreslået efter en gennemgang af de enkelte stofferne i produktet og kendte handskeguider.

Egnede handsker

Butylgummi.

Henvisning til den relevante standard

DS-EN 374 (Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer).

Gennembrudstid

DS-EN 420 (Beskyttelseshandsker - Generelle krav og prøvningsmetoder).

Tykkelse af handskemateriale

Ingen specifik information fra producenten.

Ingen specifik information fra producenten.

Beskyttelse af øjne / ansigt

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.

Henvisning til den relevante standard

DS/EN 166 (Øjenværn - Almene krav).

Beskyttelse af hud

Hudværn (andet end handsker)

Brug egnet beskyttelsestøj som beskyttelse ved hudkontakt.

Passende miljøforanstaltninger eksponeringskontrol

Begrænsning af eksponering af miljøet

Forhindre udslip til kloak, vand eller jord. Se også afsnit 12.

Anden information

Anden information

Mulighed for øjenskyling skal findes på arbejdspladsen.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Aerosol.
Farve	Som angivet i productspecifikationen.
Lugt	Karakteristisk.
Kommentarer, Lugtgrænse	Ikke angivet af fabrikanten.
Kommentarer, pH (som det leveres)	Ikke angivet af fabrikanten.
Kommentarer, Smeltepunkt / smeltepunktsinterval	Ikke angivet af fabrikanten.
Kommentarer, Kogepunkt / kogepunktsinterval	Ikke relevant. (Aerosol)
Flammepunkt	Værdi: < 0 °C
Kommentarer, Flammepunkt	Ikke relevant. (Aerosol)

Kommentarer,	Ikke relevant.
Fordampningshastighed	
Antændelighed (fast stof, gas)	Ikke relevant.
Ekspløsningsgrænse	Værdi: 1,2-26,2 Vol %
Damptryk	Værdi: 4000 hPa Test temperatur: 20 °C
Kommentarer, Dampmassefylde	Ikke angivet af fabrikanten.
Kommentarer, Relativ massefylde	Ikke bestemt. Se tæthed.
Massefylde	Værdi: 0,77 g/cm ³ Temperatur: 20 °C
Kommentarer, Vægtfylde	Ikke angivet af fabrikanten.
Vandopløselighed	Ikke eller svagt opløseligt i vand.
Kommentarer, Fordelingskoefficient: n-octanol / vand	Ikke relevant.
Kommentarer,	Ikke selvantændelig.
Selvantændelsestemperatur	
Kommentarer,	Ikke angivet af fabrikanten.
Nedbrydelsestemperatur	
Kommentarer, Viskositet	Ikke angivet af fabrikanten.
Ekspløse egenskaber	Kemikaliet er ikke eksplosivt, men kan danne eksplosive blandinger med luft.
Oxiderende egenskaber	Ikke oxiderende

9.2. Andre oplysninger

Andre fysiske og kemiske egenskaber

Fysiske og kemiske egenskaber	Antændelighed: 240 °C.
Kommentarer	Procent organiske opløsningsmidler: 87,8 Procent faste stoffer: 10,6 VOC indhold 676,1 g/l. VOC: 87,8%.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Kan antændes af varme, gnister eller flammer.
-------------	---

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.
------------	---

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner	Kan forekomme ved uegnede forhold (se punkt 10.4). Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.
-------------------------------	--

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold som skal undgås	Undgå at udsætte aerosoldåser for høje temperaturer eller direkte sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C.
-------------------------	---

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer som skal undgås	Ikke angivet af fabrikanten.
----------------------------	------------------------------

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter	Ingen ved normale forhold. Se også punkt 5.2.
-------------------------------	---

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Toksikologisk information

Toksikologiske oplysninger

LD50 oral	Værdi: 2292 mg/kg Forsøgsdyrsart: Rotte Kommentarer: Gælder for Butan-1-ol CAS-nr.: 71-36-3
LD50 dermal	Værdi: 3430 mg/kg

	Forsøgsdyrsart: Kanin
	Kommentarer: Gælder for Butan-1-ol CAS-nr.: 71-36-3
LC50 indånding	Værdi: 17,76 mg/kg
	Forsøgsdyrsart: Rotte
	Kommentarer: Gælder for Butan-1-ol CAS-nr.: 71-36-3
Andre toksikologiske data	Yderligere testdata er tilgængelig hos leverandør/producent.
Akut toksicitet, vurdering af blanding	
Vurdering af akut toksicitet klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Potentielle akutte virkninger	
Indånding	Dampe kan forårsage sløvhed og svimmelhed. Indånding af opløsningsmiddeldampe er sundhedsskadeligt. Symptomer på påvirkning er beruselse, hovedpine, kvalme og opkastning.
Hudkontakt	Kan virke irriterende. Brændende fornemmelse, rødme og smerte. Produktet indeholder komponenter, som kan optages gennem huden.
Øjenkontakt	Forårsager alvorlig øjenirritation. Svie og rødme.
Indtagelse	Akutt oral toksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Irriterende virkning	Irriterer øjnene.
Ætsende virkning	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Aspirationsfare	Kriterierne for klassificering er på grundlag af de foreliggende data ikke ansett for at være opfyldt.

Forsinkede virkninger / gentagen eksponering

Hudkontakt	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud.
Sensibilisering	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Enkel STOT-eksponering	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske

Kræftfremkaldende egenskaber	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Mutagenitet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Reproduktionstoksicitet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Økotoksicitet	Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Akvatisk kommentarer	Trizinkbis(orthophosphat) CAS-nr.: 7779-90-0 LC50 Fisk 96h: 0,14 mg/l. EC50 Daphnia 48h: 0,04 mg/l Daphnia magna IC50 Algae 72h: 0,136 mg/l.

Yderligere testdata er tilgængelig hos leverandør/producent.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed	Der er ingen data om produktets nedbrydelighed.
------------------------------	---

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulationspotentiale	Data om bioakkumulering er ikke oplyst.
----------------------------	---

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet	Ikke eller svagt opløseligt i vand. Produktet indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC), som fordampes let fra alle overflader.
-----------	--

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT-vurdering resultater	Ikke relevant.
vPvB evalueringsresultater	Ikke relevant.

12.6. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger / Bemærkninger	Forhindre udslip til kloak, vand eller jord.
--	--

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

Foreskriv passende metoder til bortskaffelse	Bortskaffes som farligt affald. Koden for farligt affald (EAK-kode) er vejledende. Bruger må selv angive rigtig kode hvis brugsområdet afviger.
Produkt klassificeret som farligt affald	Ja
Emballage klassificeret som farligt affald	Ja
EAK-kode nr.	EAK: 16 05 04 Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer EAK: 08 01 11 Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer EAK: 15 01 04 Metalemballage
Anden information	Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt.

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1. UN-nummer**

ADR	1950
RID	1950
IMDG	1950
ICAO/IATA	1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR	AEROSOLER
RID	AEROSOLER
IMDG	AEROSOLS
ICAO/IATA	AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR	2.1
RID	2.1
IMDG	2.1
ICAO/IATA	2.1

14.4. Emballagegruppe

Bemærkning	Ikke relevant.
------------	----------------

14.5. Miljøfarer

IMDG Marine pollutant	Nei
-----------------------	-----

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

ADR Andre relevante oplysninger	Tunnelrestriktionskode: (D)
EmS	F-D, S-U
Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Kan transporteres som begrænsede mængder (LQ)

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Forurening kategori Ikke relevant.

ADR/RID – Andre oplysninger

Tunnelbegrænsningskode (D)

Begrænset mængde 1L

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Henvisninger (love / forskrifter) Forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. December 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger med senere ændringer. BEK nr 1075 af 24/11/2011 Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 Bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler *). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) BEK nr 507 af 17/05/2011 Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer. Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) gældende fra 1. januar 2015. BEK Nr 1309 af 18/12/2012 Bekendtgørelse om affald. FOR 2009-06-08 nr 602: Forskrift om håndtering af brannfarlig, reaktionsfarlig og tryksatt stoff samt udstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. BEK nr 1049 af 27/10/2005 (VOC). Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse maling og lakker samt produkter til autoreparationslakering.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Leverandørens anmærkninger	Information i dette dokument skal gøres tilgængelig til alle som håndterer produktet.
MAL-gruppe	4-3
Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]	Aerosol 1; H222; Eye Irrit. 2; H319; STOT SE3; H336; Aquatic Chronic 3; H412; Aerosol 1; H229;
Liste over relevante R-sætninger (punkt 2 og 3).	R67 Damp kan give sløvhed og svimmelhed. R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden. R10 Brandfarlig. R11 Meget brandfarlig. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R36 Irriterer øjnene. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R12 Yderst brandfarlig. R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R22 Farlig ved indtagelse.
Liste over relevante H-sætninger	H222 Yderst brandfarlig aerosol.

(afsnit 2 og 3).	H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. H226 Brandfarlig væske og damp. H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. H302 Farlig ved indtagelse. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H220 Yderst brandfarlig gas. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H315 Forårsager hudirritation. H228 Brandfarligt fast stof. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Anvendte forkortelser og akronymer	EAK-kode: kode fra EUs fælles klassificeringssystem for affald (EWC = European Waste Code) PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk (giftig) vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulerende). LD50: Letal dosis, beregnet dosis af stoffet, som forårsager, at 50% af en gruppe forsøgsdyr dør EC50: Den effektive stofkoncentration, der medfører 50 % af maksimal respons VOC: Flygtige organiske forbindelser (Volatile Organic Compounds) ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail IMDG: The International Maritime Dangerous Goods Code ICAO: The International Civil Aviation Organisation
Vigtigste kilder ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet	Sikkerhedsdatablad fra leverandør/producent dateret: 15.10.2014
Informationer der er tilføjet, slettet eller ændret	Nyt sikkerhedsdatablad.
Kontrollerer informationernes kvalitet	Dette sikkerhedsdatablad er kvalitetskontrolleret af Teknologisk Institutt as, Norge som er certificeret iht. ISO 9001:2008.
Version	1
Ansvarlig for sikkerhedsdatablad	SEAB Danmark A/S
Udarbejdet af	Teknologisk Institutt as, Norge v/ Maria Andersen