

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

"LÆS OG FORSTÅ SIKKERHEDOPLYSNINGSKORTET INDEN  
PRODUKTET HÅNDBERES ELLER DESTRUEDES  
"

---

## 30229 AUTO-G OLIE 15W-40

---

### 1. PRODUKT- OG LEVERANDØRBESKRIVELSE

#### PRODUKTNR. OG NAVN

30229 AUTO-G OLIE 15W-40

#### BESKRIVELSE

Motorolier

#### SELSKAB

YX Energi A/S

Buddingevej 195

DK-2860 Søborg

DENMARK

www.yx.dk

Tel : 0045/39 47 8100

Fax : 0045/39 47 8110

Emergency Phone Number : 0044/(0)18 65 407 333

---

### 2. OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER/FLYGTIGE STOFFER

| <u>Navn</u>  | <u>% Wt</u> | <u>CAS nr</u> | <u>EC-nr.</u> |
|--|-------------|---------------|---------------|
| Destillater (råolie),<br>hydrogenbehandlede tunge paraffin | 65 - 79.99  | 64742-54-7    | 265-157-1     |
| Calcium-langkædet-alkylphenolsulfid                        | 1 - 2.99    | CBI           | CBI           |
| Xi R 38 Irriterer huden.                                   |             |               |               |
| Zinkalkyldithiofosfat                                      | 1 - 2.99    | CBI           | CBI           |
| Xi R 38 Irriterer huden.                                   |             |               |               |
| Xi R 41 Risiko for alvorlig øjenskade.                     |             |               |               |
| Additiver i mineralolie                                    | 10 - 19.99  | CBI           | CBI           |

---

(IP 346 DMSO ekstrakt < 3%)

---

### 3. FAREIDENTIFIKATION

#### Produkt klassificering

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Bekendtgørelse nr. 1065 af 30. november 2000.

#### Akutte følger ved eksponering til

##### mennesker

##### Indånding

Dampe eller tåge kan fremkalde irritation i næse og hals, samt forårsage hovedpine, kvalme og døsighed ved unormalt høje koncentrationer eller ved påvirkning i dårligt ventilerede eller tillukkede rum.

##### Kontakt med hud

Kortvarig kontakt irriterer ikke huden. Langvarig kontakt, f.eks. hvis beklædning vædes med materialet, kan forårsage hudaffedtning eller -irritation med lokal rødme og eventuelt lidt

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

"LÆS OG FORSTÅ SIKKERHEDOPLYSNINGSKORTET INDEN  
PRODUKTET HÅNDBERES ELLER DESTRUEDES  
"

---

## 30229 AUTO-G OLIE 15W-40

---

|   |  |
|---|--|
| <u>Kontakt med øjet</u>                                     | svien.<br>Kan forårsage lidt irritation, som viser sig ved midlertidig svien.  |
| <u>Indtagelse</u>   | Der forventes ingen skadelig påvirkning.<br>Såfremt flere mundfulde er indtaget, kan der opstå mavesmerter, kvalme og diarré.                              |
| <b><u>Kroniske følger ved eksponering til mennesker</u></b> |  |
| <u>Langtidsvirkninger</u>                                   | P.g.a. produktets affedtende egenskaber kan langvarig eller gentagen kontakt med huden forværre en allerede eksisterende betændelsestilstand (hudlidelse). |
| <b><u>Følger ved eksponering til omgivelserne</u></b>       | Kan danne en oliefilm der forårsager iltsvind i vandet og dermed have en skadelig effekt på vandmiljøet.   |

---

### **4. FORHOLDSREGLER VED FØRSTEHJÆLP**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b><u>Eksponeringsrute</u></b> |  |
| <u>Indånding</u>               | Hvis der opstår irritation, hovedpine, kvalme eller dødsighed, flyttes personen til et område med frisk luft. Søg læge, hvis der opstår åndedrætsbesvær, eller hvis symptomerne varer ved. |
| <u>Kontakt med hud</u>         | Vask huden med rigeligt vand og sæbe i flere minutter. Søg læge hvis hudirritation opstår eller varer ved.   |
| <u>Kontakt med øjet</u>        | Skyl øjnene med rigelige mængder vand i flere minutter. Søg læge, hvis øjenirritationen varer ved.   |
| <u>Indtagelse</u>              | Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge. Kom aldrig noget i munden på en person, der er bevidstløs eller har krampetrækninger.   |

---

### **5. FORHOLDSREGLER VED OPVARMNING/BRAND**

|  |  |
|--|--|
| <u>Passende slukningsmidler</u>  | Brug vandtåge, pulver, skum eller kuldioxid.<br>Brug vand til at nedkøle brandudsatte beholdere. Hvis en lækage eller et spild ikke er antændt bruges vandtåge til at sprede dampene og til at beskytte de personer, der forsøger at stoppe lækagen. |
| <u>Slukningsmidler, som af sikkerhedshensyn ikke bør anvendes</u>              | Vandstråle   |
| <u>Specielle påvirkningsrisici hidhørende fra forbrænding af stoffer eller</u> |  |

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

"LÆS OG FORSTÅ SIKKERHEDOPLYSNINGSKORTET INDEN  
PRODUKTET HÅNDBERES ELLER DESTRUEDES  
"

---

## 30229 AUTO-G OLIE 15W-40

---

|  |   |
|--|---|
| <u>blandinger heraf som resulterer i<br/>dannelse af gasser</u><br><u>Specielt beskyttelsesudstyr til<br/>brandslukningspersoner</u> | Ingen   |
| <u>Specielt beskyttelsesudstyr til<br/>brandslukningspersoner</u>  | Typen af påkrævet specielt beskyttelsesudstyr vil afhænge af brandens omfang, hvor meget branden kan afgrænses samt graden af tilgængelig naturlig ventilation. Brandsikker beklædning og røgdykkerudstyr anbefales ved brand i tillukkede eller dårligt ventilerede rum. Der anbefales brug af hel brandsikker beklædning ved en stor brand i forbindelse med dette produkt.<br>I tilfælde af brand - Tilkald altid brandvæsenet. Mindre brande, som f.eks. kan bekæmpes med en håndildslukker, kan normalt bekæmpes af en person, der har modtaget instruktion om farerne ved brand i brandfarlige væsker. Større brande bør kun bekæmpes af personer, der har modtaget undervisning i slukning af denne type brande. Sørg for at flugtveje er etableret. |

---

## 6. FORHOLDSREGLER VED SPILD OG UDSLIP

|  |  |
|--|--|
| <u>Procedurer ved spild eller udslip</u> | Begræns spildet hvis det er muligt. Tør op eller absorber spildet med et egnet materiale og skovl det op. Søg at forhindre produkt/produkt sammenblandet med slukningsmiddel i at sive ned i afløb og kloaksystemer. |
|--|--|

---

## 7. HÅNDBERING OG OPBEVARING

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <u>Håndtering</u>          | Undgå langvarig eller gentagen kontakt med huden. Undgå at indånde dampe.         |
| <u>Opbevaring</u>          | Hold beholderne tæt lukkede, når de ikke er i brug. Opbevares ved stuetemperatur. |
| <u>Specifik anvendelse</u> | For produktets anvendelsesområder venligst se produktinformationen                |

---

## 8. FORHOLDSREGLER VED BRUG/PERSONLIGE BESKYTTELSESMIDLER

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <u>Åndedrætsbeskyttelse</u> | Koncentrationer i luften bør holdes på laveste mulige niveauer. Hvis der dannes damp, bør passende godkendt åndedrætsværn anvendes. Der bør benyttes røgdykkerudstyr ved større spild eller ved ophold i tanke, beholdere eller andre tillukkede rum. |
|-----------------------------|---|

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

"LÆS OG FORSTÅ SIKKERHEDOPLYSNINGSKORTET INDEN  
PRODUKTET HÅNDBERES ELLER DESTRUEDES  
"

---

## 30229 AUTO-G OLIE 15W-40

---

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <u>Beskyttelse af hænder og hud</u> | Udsat personale bør udvise fornuftig personlig hygiejne. Herunder bør forurenede hudpartier renses med vand og sæbe flere gange dagligt, og snavset arbejdstøj vaskes eller tørrenses. |
| <u>Beskyttelse af øjne</u>          | Det anbefales at benytte ansigtsskærm eller kemikaliebestandige beskyttelsesbriller for at beskytte mod kontakt med øjnene.  |
| <u>Grænseværdier for produktet</u>  | Mineralolietåge 1 mg/m <sup>3</sup> luft gennemsnitlig ved 8 timers daglig påvirkning (ACGIH).   |

---

### **9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Udseende                   | Klar væske        |
| Lugt                       | Mineralolie       |
| Flammepunkt (ASTM D92), °C | > 200             |
| Relativ vægt-/massefylde   | 0.88 - 0.9 @ 15°C |
| Viskositet                 | 75 - 165 @ 40 °C  |

---

### **10. STABILITET OG REAKTIVITET**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <u>Undgå følgende materialer</u>   | Stærkt oxidationsmiddel.                           |
| <u>Farligt nedbrydningsprodukt</u> | Oxider af kulstof og fosfor, aldehyder og ketoner. |

---

### **11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b><u>Akut</u></b>      |  |
| <u>Indånding</u>        | Høje koncentrationer af dampe eller tåge vil sandsynligvis irritere luftvejene og kan forårsage kvalme, svimmelhed, hovedpine og dødsghed. |
| <u>Kontakt med hud</u>  | Lettere irriterende for huden.<br>Antaget som ikke værende hudirriterende.   |
| <u>Kontakt med øjet</u> | Vil sandsynligvis ikke medføre andet end en kortvarig svien eller rødme, ved hændeligt kontakt med øjet.                                   |
| <u>Indtagelse</u>       | Forventes ikke at være skadelig hvis det hændeligt indtages i mindre doser, dog kan større mængder forårsage kvalme og diarré.             |
| <b><u>Kronisk</u></b>   | Gentagen kontakt med huden kan forårsage en langvarig irritation eller betændelse.   |

---

### **12. MILJØOPLYSNINGER**

|                  |   |
|------------------|---|
| <u>Mobilitet</u> | Spild kan trænge ned i jorden og medføre forurening af grundvandet. |
|------------------|---|

---

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

"LÆS OG FORSTÅ SIKKERHEDOPLYSNINGSKORTET INDEN  
PRODUKTET HÅNDBTERES ELLER DESTRUERES  
"

---

## 30229 AUTO-G OLIE 15W-40

---

Stabilitet og nedbrydelighed  
Økotoxicitet  
Aquatisk toksicitet  
Bemærkninger

Ifølge EF-kriterier : Ikke let bionedbrydelig  
Ikke undersøgt  
Ikke klassificeret som værende giftig.  
Menes ikke at skade vandmiljøet på længere  
sigt.  
WGK=2

---

### **13. BORTSKAFFELSE**

Bortskaffelse

Bortskaffes i overensstemmelse med lokale  
bestemmelser om destruktion af spildolie.

---

### **14. TRANSPORTOPLYSNINGER**

Ikke reguleret

---

### **15. LOVGIVNINGSOPLYSNINGER**

Mærknings information

Ikke klassificeret i henhold til EC Direktiv

---

### **16. ANDEN INFORMATION**

Brugt motorolie fra benzinmotorer er konstateret  
kræftfremkaldende såfremt materialet gentagne  
gange påføres musehud, uden at der er gjort  
forsøg på at fjerne materialet mellem  
påsøringerne. Der foreligger intet bevis for en  
årsagssammenhæng mellem  
hudkræft og påvirkning med brugt motorolie hos  
mennesker.

Revideret : 29/10/2002

Erstatter : 11/06/2001

---

Firmaet er kun ansvarlig for fejl og mangler i nærværende brugsanvisning, såfremt det af skadelidte godtgøres, at det opståede tab udelukkende kan henføres til fejl eller mangler ved nærværende brugsanvisning, og at sådanne fejl og/eller mangler kan tilskrives firmaet som uagtsomme eller endog forsætlige. Under ingen omstændigheder er firmaet ansvarlig for indirekte tab, så som - men ikke begrænset til - tabt fortjeneste.

---

"TEXACO BELGIUM N.V.

Technologiepark - Zwijnaarde 2  
B-9052 Gent / Zwijnaarde (Belgium)  
Tel. : +/32/9/240.73.52  
Fax : +/32/9/240.73.40"

---

Revideret : 29/10/2002

Erstatter : 11/06/2001

Side : 5 / 6

Pollux6®©

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

"LÆS OG FORSTÅ SIKKERHEDOPLYSNINGSKORTET INDEN  
PRODUKTET HÅNDBERES ELLER DESTRUERES  
"

---

## 30229 AUTO-G OLIE 15W-40

---

Version nr. : 0.06