LEVERANDØRBRUGSANVISNING

"LÆS OG FORSTÅ SIKKERHEDOPLYSNINGSKORTET INDEN
PRODUKTET HÅNDTERES ELLER DESTRUERES
"

33018 URSA SUPER TDX 10W-40

1. PRODUKT- OG LEVERANDØRBESKRIVELSE

PRODUKTNR. OG NAVN
33018 URSA SUPER TDX 10W-40
BESKRIVELSE
Motorolier
SELSKAB
YX Energi A/S
Buddingevej 195
DK-2860 Søborg
DENMARK
www.yx.dk
Tel : 0045/39 47 8100
Fax : 0045/39 47 8110
Emergency Phone Number : 0044/(0)18 65 407 333

2. OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER/FLYGTIGE STOFFER

Navn	% Wt	CAS nr	EC-nr.
Destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffin	10 - 19,99	64742-65-0	265-169-7
Polyolefin polyamin succinimid borat	< 2,5	CBI	POLYMER
N R 51/53	Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.		
Polyolefin polyamin succinimid polyol	< 2,5	CBI	POLYMER
R 53	Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.		
Sulfuriserede h¢jmolekulære alkylfenater : Kalcium	< 2,5	CBI	CBI
R 53	Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.		
Calcium langkædet alkyl phenat sulfid	< 2,5	CBI	CBI
R 53	Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.		
Zinc alkaryl dithiophosphat	< 2,5	CBI	CBI
N R 51/53	Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.		
Zinkalkyldithiofosfat	< 2,5	CBI	CBI
Xi R 41	Risiko for alvorlig øjenskade.		
N R 51/53	Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.		

(IP 346 DMSO ekstrakt < 3%)

3. FAREIDENTIFIKATION

Produkt klassificiering MILJØFARLIG

Akutte følger ved eksponering til mennesker	
Indånding	Dampe eller tåge kan fremkalde irritation i næse og hals, samt forårsage hovedpine, kvalme og døsighed ved unormalt høje koncentrationer eller ved påvirkning i dårligt ventilerede eller tillukkede rum.
Kontakt med hud	Dette produkt indeholder et stof, der er kendt for muligvis at være hudirriterende hos mennesker. Vedvarende og gentagen kontakt med dette produkt kan fremkalde en allergisk hudreaktion hos overfølsomme personer.
Kontakt med øjet	Kan forårsage lidt irritation, som viser sig ved midlertidig svien.
Indtagelse	Der forventes ingen skadelig påvirkning. Såfremt flere mundfulde er indtaget, kan der opstå mavesmerter, kvalme og diarré.
Kroniske følger ved eksponering til mennesker	
Langtidsvirkninger	P.g.a. produktets irriterende egenskaber, kan en gentagen kontakt med huden forværre en allerede eksisterende hudlidelse.
Følger ved eksponering til omgivelserne	Kan danne en oliefilm der forårsager iltsvind i vandet og dermed have en skadelig effekt på vandmiljøet.

4. FORHOLDSREGLER VED FØRSTEHJÆLP

Eksponeringsrute	
Indånding	Hvis der opstår irritation, hovedpine, kvalme eller døsighed, flyttes personen til et område med frisk luft. Søg læge, hvis der opstår åndedrætsbesvær, eller hvis symptomerne varer ved.
Kontakt med hud	Vask huden grundigt med vand og sæbe, indtil alle spor efter materialet er vasket af. Rens forurenet beklædning og fodtøj. Søg læge hvis hudirritation varer ved, eller hvis huden har været i kontakt med stoffet i længere tid.
Kontakt med øjet	Skyl øjnene med rigelige mængder vand i flere minutter. Søg læge, hvis øjenirritationen varer ved.
Indtagelse	Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge. Kom aldrig noget i munden på en person, der er bevidstløs eller har krampetrækninger.

5. FORHOLDSREGLER VED OPVARMNING/BRAND

Passende slukningsmidler	Brug vandtåge, pulver, skum eller kuldioxid. Brug vand til at nedkøle brandudsatte beholdere. Hvis en lækage eller et spild ikke er antændt bruges vandtåge til at sprede dampene og til at beskytte de personer, der forsøger at stoppe lækagen.
Slukningsmidler, som af sikkerhedshensyn ikke bør anvendes	Vandstråle
Specielt beskyttelsesudstyr til brandslukningspersonel	Typen af påkrævet specielt beskyttelseudstyr vil afhænge af brandens omfang, hvor meget branden kan afgrænses samt graden af tilgængelig naturlig ventilation. Brandsikker beklædning og røgdykkerudstyr anbefales ved brand i tillukkede eller dårligt ventilerede rum. Der anbefales brug af hel brandsikker beklædning ved en stor brand i forbindelse med dette produkt. I tilfælde af brand - Tilkald altid brandvæsenet. Mindre brande, som f.eks. kan bekæmpes med en hånd-ildslukker, kan normalt bekæmpes af en person, der har modtaget instruktion om farerne ved brand i brandfarlige væsker. Større brande bør kun bekæmpes af personer, der har modtaget undervisning i slukning af denne type brande.

6. FORHOLDSREGLER VED SPILD OG UDSLIP

Procedurer ved spild eller udslip	Begræns spildet hvis det er muligt. Tør op eller absorbér spildet med et egnet materiale og skovl det op. Søg at forhindre produkt/produkt sammenblandet med slukningsmiddel i at sive ned i afløb og kloaksystemer.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering	Undgå langvarig eller gentagen kontakt med huden. Undgå at indånde dampe.
Opbevaring	Hold beholderne tæt lukkede, når de ikke er i brug. Opbevares ved stuetemperatur.
Specifik anvendelse	For produktets anvendelsesområder venligst se produktinformationen

8. FORHOLDSREGLER VED BRUG/PERSONLIGE BESKYTTELSESMIDLER

Åndedrætsbeskyttelse	Koncentrationer i luften bør holdes på lavest mulige niveauer. Hvis der dannes dampe, tåge eller støv, bør passende godkendt åndedrætsværn bæres. Der bør benyttes røgdykkerudstyr ved større spild eller ved ophold i tanke, beholdere eller andre tillukkede rum.
Beskyttelse af hænder og hud	Udsat personale bør udvise fornuftig personlig hygiejne. Herunder bør forurenede hudpartier renses med vand og sæbe flere gange dagligt, og snavset arbejdstøj vaskes eller tørrenses.
Beskyttelse af øjne	Det anbefales at benytte ansigtsskærm eller kemikaliebestandige beskyttelsesbriller for at beskytte mod kontakt med øjnene.
Grænseværdier for produktet	Ingen oprettet for produktet Olietåge, mineraloliepartikler : TWA : 1 mg/m3

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Udseende	Mørkebrun væske
Lugt	Mineralolie
Flammepunkt (ASTM D92), °C	240
Relativ vægt-/massefylde	0.864 kg/L @ 15°C
Viskositet	92.8 mm2/s @ 40 °C

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Undgå følgende forhold	Antændingskilder såsom flamme, gnister, varme overflader.
Undgå følgende materialer	Undgå kontakt med stærkt oxidationsmiddel.
Farligt nedbrydningsprodukt	Oxider af kulstof og fosfor, aldehyder og ketoner.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Akut

Indånding	Høje koncentrationer af dampe eller tåge vil sandsynligvis irritere luftvejene og kan forårsage kvalme, svimmelhed, hovedpine og døsighed.
Kontakt med hud	Dette produkt indeholder et stof, der er kendt for muligvis at være hudirriterende hos mennesker. Vedvarende og gentagen kontakt med dette produkt kan fremkalde en allergisk hudreaktion hos overfølsomme personer.
Kontakt med øjet	Vil sandsynligvis ikke medføre andet end en

	kortvarig svien eller rødme, ved hændeligt kontakt med øjet.
Indtagelse	Forventes ikke at være skadelig hvis det hændeligt indtages i mindre doser, dog kan større mængder forårsage kvalme og diarré.
Kronisk	Gentagen kontakt med huden kan forårsage en langvarig irritation eller betændelse.

12. MILJØOPLYSNINGER

Mobilitet	Spild kan trænge ned i jorden og medføre forurening af grundvandet.
Stabilitet og nedbrydelighed	Ifølge EF-kriterier : Ikke let bionedbrydelig
Økotoksicitet	Ikke undersøgt
Aquatisk toksicitet	Bestanddele af dette podukt er giftige for miljøet. WGK=2

13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse	Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser om destruktion af kemikalier. -Gunner Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 , 6700 Esbjerg Tlf. 7513 8600 , Fax 7513 0487 -Dansk OlieGenbrug A/S Juelsmindevej 6-18 , 4400 Kalundborg lf. 5956 5644 , Fax 5956 5688

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Transport	Ikke reguleret

15. LOVGIVNINGSOPLYSNINGER

Klassifikation/Mærkningsinformation	
	I henhold til EU-direktiv EEC/67/548 (indholdsstoffer) og EEC/1999/45 (udarbejdelse) : Indeholder Kalcium-langkædet-alkarylsulfonat Kan udløse allergisk reaktion.
Symboler (bogstaver) +	

fareidentifikation	-
Risikosætninger	R 52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Sikkerhedssætninger for offentligt brug	S 56 Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.
Sikkerhedssætninger for industrielt brug	S 61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad.

16. ANDEN INFORMATION

Anden information	Brugt motorolie fra benzinmotorer er konstateret kræftfremkaldende såfremt materialet gentagne gange påføres musehud, uden at der er gjort forsøg på at fjerne materialet mellem påsmøringerne. Der foreligger intet bevis for en årsagssammenhæng mellem hudkræft og påvirkning med brugt motorolie hos mennesker.
Risikosætningernes fulde tekst	R 53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. N R 51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Xi R 41 Risiko for alvorlig øjenskade.
Ændring(er) er foretaget i sektion(er)	2, 8, 9

Revideret : 08/10/2004 Erstatter : 07/10/2004

Firmaet er kun ansvarlig for fejl og mangler i nærværende brugsanvisning, såfremt det af skadelidte godtgøres, at det opståede tab udelukkende kan henføres til fejl eller mangler ved nærværende brugsanvisning, og at sådanne fejl og/eller mangler kan tilskrives firmaet som uagtsomme eller endog forsætlige. Under ingen omstændigheder er firmaet ansvarlig for indirekte tab, så som - men ikke begrænset til - tabt fortjenenste.

"TEXACO BELGIUM N.V.

Technologiepark - Zwijnaarde 2
B-9052 Gent / Zwijnaarde (Belgium)
Tel. : +/32/9/240.73.52
Fax : +/32/9/240.73.40"

Version nr. : 2.04