

A/S A. Falkenberg



Adresse
A/S A. FALKENBERG
Aabenraavej 13
Postboks 390
DK-6340 Kruså

SIKKERHEDSDATBLAD

Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002

1. Identifikation af stoffet/materialet:

Produktnavn:	UV DYE CLEANER
Produktregisternummer:	-
Anvendelse:	Kontrastmiddel
Dato:	20.06.2003

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Indeholder bl.a.	EINECS/ELINCS	CAS-nr.	Vægt-%	Klassificering
Dipropylenglycolmonomethylether	252-104-2	34590-94-8	5-15	-
Alkylbenzensulfonsyre natriumsalt (C10-C13)	270-115-0	68411-30-3	1-10	Xn;R22 Xi;R38-41
Natriummetasilikat	229-912-9	6834-92-0	1-10	C;R34 Xi;37

Den fuldstændige tekst for R-sætninger findes i pkt. 16

3. Fareidentifikation:

Produktet er klassificeret som farligt med Xi;R38-41.

Produktet indeholder en lille mængde opløsningsmiddel, som kan optages gennem huden og som ved indånding i større mængder over længere tid kan give skader på centralnervesystemet. Risiko for alvorlig øjenskade.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Indånding:

Bring den tilskadekomne til frisk luft. Hvis utilpashed ikke ophører, kontaktes læge.

Hudkontakt:

Huden afvaskes i rigeligt vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med en fed creme. Hvis irritation ikke ophører straks, kontaktes læge.

Øjenkontakt:

Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis irritation ikke ophører straks, kontaktes læge.

Indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. Lad den tilskadekomne drikke vand eller mælk og kontakt læge.

5. Brandbekæmpelse:

Produktet er ikke brandfarligt, men kan brænde.

Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder. Brand slukkes med kulsyre, skum, pulver eller vandtåge. Brug luftforsynet åndedrætsværn ved brandslukning.

Ved brand afgives giftige gasser (f.eks. kulmonoxid).

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Ved spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne.

Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale.

Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13.

Undgå at produktet løber ned i kloak.

7. Håndtering og opbevaring:

Man skal sikre sig, at der er god ventilation ved arbejde med produktet.

Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, skal man bruge beskyttelseshandsker. Brug beskyttelsesbriller. Se pkt. 8.

Produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt og velventileret sted.

Brandfareklasse: -

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-anvisning C.0.1, 2002:

Dipropylenglycolmonomethylether 300 mg/m³ (Hudoptageligt)

Overholdelse af grænseværdien kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt:

Åndedrætsværn: -

Handsker: 4H (eller lign. kvalitet)

Øjenværn: Briller

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Udseende:	Gul brun væske	Opløselighed i vand:	Opløselig
Lugt:	Mild	Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:	-
pH:	-	Flammepunkt:	-
Kogepunkt:	100°C	Selvantændelsestemperatur:	-
Smeltepunkt:	-	Ekspløsiionsgrænser:	-
Damptryk:	-	Viskositet (40 °C):	-
Vægtfylde:	1,08 kg/l	Andet:	-

-: Betyder ingen data eller ikke relevant

10. Stabilitet og reaktivitet:

Ved kontakt med stærke oxidationsmidler kan der ske en ophedning og dannelse af antændelige dampe.

Ved opvarmning afgives dampe som kan danne eksplosive blandinger med luft.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Dampe fra produktet kan virke irriterende på åndedrætsorganerne og kan medføre svimmelhed, hovedpine og almen utilpashed. Gentagen eller vedvarende udsættelse for produktet kan give skader på centralnervesystemet.

Hudkontakt:

Produktet virker stærkt irriterende ved kontakt med huden. Indeholder en komponent, der kan optages gennem huden, se derfor "Indånding".

Øjenkontakt:

Produktet virker stærkt irriterende ved kontakt med øjnene. Risiko for alvorlig øjenscade.

Indtagelse:

Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og eventuelt opkast. Se også "Indånding".

12. Miljøoplysninger:

Farlighed i vandmiljøet: Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne ifølge Miljøministeriets regler.

Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.

13. Bortskaffelse:

Affaldskatalogkode (EAK-kode): 08 01 02 00. Produktet betragtes som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. kommunal modtagestation for kemisk affald.

Ved bortskaffelse til Kommunekemi anføres kemikalieaffaldsgruppe: H.

Ved transport som affald: se pkt. 14.

14. Transportoplysninger:


UN-Nr.: 1719; ADR/RID-klasse: 8; Klassifikationskode: C5; Emballagegruppe: III
Godsbetegnelse: Ætsende alkalisk væske n.o.s.
IATA: 8; IMDG: 8; EmS: F-A, S-B

15. Oplysninger om regulering:

Fareetiket på emballagen:

Irriterer huden (R38)
Risiko for alvorlig øjenskade (R41)

Undgå kontakt med øjnene (S26)
Brug egnede beskyttelseshandsker og –briller/ansigtsskærm under arbejdet (S37/39)



Lokalirriterende

Anvendelsesbegrænsning: Må ikke anvendes af unge under 18 år (lærlinge undtaget).

Krav til særlig uddannelse: Ingen.

Desuden omfattet af følgende særlige bekendtgørelser: Ingen.

16. Andre oplysninger:

Tekst for R-sætninger nævnt i pkt. 2 og 3:

R22: Farlig ved indtagelse
R34: Ætsningsfare
R37: Irriterer åndedrætsorganerne
R38: Irriterer huden
R41: Risiko for alvorlig øjenskade

Udarbejdet af: Eurofins Danmark A/S, Smedeskovvej 38, 8464 Galten, tlf: 70 22 42 66, fax: 70 22 42 55