

Følgende information om sikkerhed er udarbejdet i overensstemmelse med Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995.

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET

Produktkode	0158606
Handelsnavn	3810 [Contact +] PR Nr : Endnu ikke tildelt
Fabrikant/leverandør	Loctite Denmark
Adresse	Hørsvinget 7 DK-2630 Taastrup, Denmark.
Telefonnummer	45 43 301 301
Faxnummer	45 43 301 310
Alarmtelefonnummer	+353-1-4599301/+353-1-87-2629625/+353-1-4046444

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Type	Loddemiddel			
Farlige indholdsstoffer i produktet				
Indholdsstoffer	CAS nummer	Koncentration	R-sætninger	Fareklasse
Tin/sølv legering		60.00 - 100.00		

3. FAREIDENTIFIKATION

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Tin: Støv eller dampe i betydelige mængder kan forårsage irritation af hud og slimhinder og kan medføre stannose.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Førstehjælp - indånding

Flyt patienten ud i frisk luft og skaf lægehjælp.

Førstehjælp - hud

Fjern forurenede klædningsstykker. Vask med rigeligt vand og sæbe. Søg lægehjælp, hvis irritationen vedvarer.

Førstehjælp - øjne

Skyl øjeblikkeligt øjnene med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Skaf lægehjælp øjeblikkeligt.

Førstehjælp - indtagelse

Giv riglige mængder vand at drikke. Fremkald ikke opkastning. Tilkald læge/ambulance.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Produktet er ikke brandfarligt (flammepunktet er over 100°C (CC)).

Brug pulver, skum eller kuldioxid til brandslukning.

Brug ikke vand i forbindelse med støbemasse.

Nedbrydningsprodukter: Høje temperaturer kan frembringe giftigt tungmetallstøv, - dampe og/eller - em. Flux udvikler skarpe dampe.

6. FORHOLDSREGELER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Skrab det spildte materiale op og anbring det i en lukket beholder til renovation. Undgå at indånde støv. Støvsugning anbefales.

Vask det forurenede område med et organisk opløsningsmiddel.

Brug ikke kost eller trykluftrengøringsystemer.

Vedrørende bortskaffelse se punkt 13.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering

Undgå hud- og øjenkontakt.

Bruges i et område med god udluftning.

Rygning samt indtagelse af mad- og drikkevarer er forbudt under arbejdet.

Opbevaring

Opbevares i originalbeholdere ved 5°C-28°C, rester må ikke fyldes i beholderne, da forurening kan forkorte produktets lagringstid.

Opbevares i et køligt område med god udluftning.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Grænseværdier**Tin/sølv legering**

FRG: TRK 0ppm (0mg/m³) 8timer TWA. FRG: TRK 0ppm (0mg/m³) 8timer TWA.

FRG: TRK 0ppm (0mg/m³) 8timer TWA.

Dampe, der udvikles under lodning, skal udsuges. Det anbefales at bruge øjenbeskyttelse og gummi- eller PVC-handsker.

Kodenummer 00-6(1993)

9. FYSISKE / KEMISKE EGENSKABER

Fysisk tilstand	Pasta.
Farve	Grå.
Lugt	Lugtfri.
pH	-
Kogepunkt/kogepunktsinterval (°C).	-
Antændelsestemperatur (PMCC) °C.	> 100
Relativ vægtylde	-
Opløselighed i vand (kg/m³)	Uopløselig.
Opløselighed i Acetone	-
Damptryk (mmHg @ 25°C)	-
Ekspløsiionsgrænser (%)	-

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler - kan skabe eksplosive blandinger. Støbemasseeaffald kan reagere voldsomt i forbindelse med vand.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Indånding

Dampe, der opstår ved smeltetemperatur, irriterer næse, hals og lunger. Langvarig eller gentagen kontakt med kolofonium-smeltemiddeldampe kan medføre sensibilisering hos overfølsomme personer.

Hud

Loddepasta kan have en affedtende virkning på huden. Hos personer, der er overfølsomme over for kolofonium, kan det forårsage sensibilisering.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Øjne

Loddepasta kan have en skrabende virkning på øjnene, og dampe er irriterende.

Indtagelse

Kan irritere fordøjelseskanalen. Indtagelse af større mængder kan forårsage skade på lever eller nyrer.

Oral LD50 (rotte) af kolofonium vurderes til at være over 5mg/kg som sammenligning.

12. MILJØOPLYSNINGER

Biologisk og kemisk oxygen behov (BOD & COD) for Loctite hærdet produkter er ubetydeligt.

13. BORTSKAFFELSE

Anbefalet metode: som støbemasseaffald.

Det produkt skal destrueres på Kommunekemi som metalhydroxid- og metaloxidslam, gruppe H, affaldskort nr.4.41.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

UN-nummer	Ingen.
Luft (IATA)	Ikke klassificeret.
Sø (IMO)	Ikke klassificeret.
Vej/jernbane (ADR/RID)	Ikke klassificeret.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Indeholder Harpiks.
EF-klassificering Lokalirriterende



R-sætninger	R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
S-sætninger	S24 Undgå kontakt med huden. S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
Anden mærkning	Kodenummer 00-6(1993)
Nationale reguleringer	Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14 juni 1996 om unges arbejde.
Danske særregler	Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

16. ANDRE OPLYSNINGER

MSDS første udgave	11 November 1999
MSDS reviderede data	10 November 1999

Yderligere Information fås ved henvendelse til:

Loctite Corporation,
International Health and Regulatory Affairs,
Tallaght Business Park,
Whitestown,
Dublin 24,
Ireland.
Tel: +353-1-4046444.



Loctite Corporation

Environmental Health & Safety Affairs
Health & Regulatory Affairs - Europe

SIKKERHEDSDATABLAD

3810 [Contact +] PR Nr : Endnu ikke tildelt

0158606 3.00 DK DA 10.11.1999 MSDS_DK

16. ANDRE OPLYSNINGER

Fax: +353-1-4510806.

Udarbejdet af:

Dr. Sandra Wade

Senior Chemist

Health & Regulatory Affairs - Europe.

Oplysningerne i nærværende skrivelse om sikkerhed er indhentet fra pålidelig kilde og er så vidt vi ved nøjagtig og fyldestgørende på den angivne dato. Brugernes opmærksomhed henledes på de farer, der er mulige som følge af forkert anvendelse af produktet/produkteterne.
